

高低温润滑脂

产品名称	高低温润滑脂
公司名称	德立创能源有限公司
价格	1425.00/桶
规格参数	品牌:通孚 型号:高低温润滑脂
公司地址	济宁市洸河西路008号
联系电话	0537-2776106 15753731522

产品详情

高低温润滑脂

高温润滑脂是研发的合成润滑脂，含有高浓度的“特氟龙悬漂液”即聚四氟乙烯润滑颗粒，耐高温抗压能力强，适合高温重载设备，美国国立润滑脂研究所制定（nlgi）的级别为2级。

产品的允许的工作温度范围是-34oc到343oc，特别适合在246o 高温润滑脂

c以上的温度下使用。当生产设备中需要用耐高温极压、热稳定性好、防酸碱、防氧化、性能优、寿命长、油膜强度高的润滑脂时，这款产品就是您的最佳选择。

高温润滑脂属于绝对安全的食品级润滑剂，美国国家科学基金会（nsf）和美国农业部（usda）的级别为h-1，也有符合欧盟rohs环保认证的sgs检测报告。

高温润滑脂含有世界上摩擦系数最小的固体润滑剂——聚四氟乙烯（ptfe，又称氟素醚、特富龙或铁氟龙），这种细小的颗粒具有最光滑的表面，能够压实“舒泊润”（就象将雪花压实成雪球一样），填充其不规则的表面，使其光滑润滑。

聚四氟乙烯提供了一些优良的性能：更强的抗磨损性，防水，防酸碱冲洗，能耐高达380 的高温。

另外，在高温条件下，即使基础油渐渐变干，聚四氟乙烯颗粒仍然能起到润滑作用，继续保护各个部件不受磨损。

国外实验表明：在200 以上的高温下，唯有含聚四氟乙烯的润滑脂轴承运转寿命最长。

gd250高低温润滑脂以有机稠化合成油，并加有多种添加剂，符合美军mil-g-25013d的要求，具有良好的高低温性能特别优异，在高温下具有长的轴承寿命，还具有良好的抗水性、抗氧化性能、防锈性能。

gd250高低温润滑脂适用于高温、高速或严寒区野外工作及温度超过200 以上的宽温度范围工作的滚动

轴承的润滑，如航空电机、电器离合器的推力轴承，高温风机、赛车轮轴承，塑料拉伸拉幅机、涤纶热定型机、树脂整理机、熔盐泵电机、长环蒸化机、高温染色缸、蒸呢机、防缩机等高温轴承的润滑，适用温度范围：-60 ~ 250 ，短期可这300 。

a锂基ao锂基脂b锂基脂bo锂基脂b1锂基脂b2锂基脂b3锂基脂 a 钙基脂b钙基脂c钙基脂oo#钙基脂

钼锂基脂 ep mp 蓝锂 锂粉 硬脂酸 氢钙

济宁德立创能源有限公司

联系人：刘珊珊

电话：0537-2776106 手机：15753731522

传真：0537-2771268 qq: 2747673752

地址：山东省济宁市工业园007号