

防尘面罩专用TPE料硬度40~50A劳保用品原料颗粒

产品名称	防尘面罩专用TPE料硬度40~50A劳保用品原料颗粒
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品规格:25KG/包 供应量:长期供应 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

产品详情

防尘面罩专用TPE料

基本描述：

热塑性弹性体TPE无毒无气味，具有柔软舒适的皮肤接触质感，并且与皮肤接触没有刺激和致敏性。成为防尘面罩接触面部的软胶部分材质的选择。其可以与聚丙烯PP进行良好的包胶二次注塑粘结。

基本物性参数：

硬度40~50A；缩水率1.2~1.4%；伸长率200~500%，比重1.08~1.15！

加工方式：

注塑（含包覆）成型。关于成型加工温度，待确认具体的试样牌号后，由我司工程技术人员与用户沟通后给出建议温度参数。

烘料

对于普通的TPE料，可以直接下机使用，但对于一些ABS,PC包胶级TPR牌号，以及一些硬度较软（低于15A)的牌号，建议做烘料处理。烘料温度60~80 ，烘料时间2小时。

配色

原则上公司不提供配色服务，公司提供透明，实色及黑色TPE,TPR颗粒产品。若颜色比较单一，有一定采购量，可提供配色服务。

关于色粉及色母的选择，基于相容性考虑。TPE/TPR（SEBS基材）一般以PE,EVA为色母载体，硬度高些的TPE,可以PP为载体；TPR(基于SBS)可以EVA或PS为色母载体。若是其他复合改性TPE，应了解其主要配混体系组分，再选用合适的色母体系。

储存

应在阴凉干燥的地方存储。忌长期日晒雨淋。开包的产品请及时用完，以防发生污染。