

黑龙江省密山 风门自动控制装置 煤矿井下无压平衡风门闭锁用

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 黑龙江省密山 风门自动控制装置 煤矿井下无压平衡风门闭锁用 |
| 公司名称 | 山东鲁岳矿用设备有限公司 |
| 价格 | 1800.00/套 |
| 规格参数 | 型号:znk127 控制方式:气控 仓库:山东泰安 |
| 公司地址 | 山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧 |
| 联系电话 | 1561-0333958 15610333958 |

产品详情

黑龙江省密山 风门自动控制装置 煤矿井下无压平衡风门闭锁用 矿用自动平衡风门主要性能特点

- 1) 自动平衡风门的风门开启省力，不受风压大小影响，关闭冲击力量小，行人行车安全方便
- 2) 自动平衡风门设计新颖美观，结构简单
- 3) 能自动平衡风门双向阻断风流，一道风门解决了正反风门问题，不用再设反向风门
- 4) 自动平衡风门风门可安设自动装置，手动和自动都可以
- 5) 风门表面经防腐处理，自动平衡风门系统整体强度高，动作灵活可靠，维护工作量小，耐用持久
- 6) 自动平衡风门全部采用空腹钢结构，可当做防火门使用

黑龙江省密山 风门自动控制装置 煤矿井下无压平衡风门闭锁用 矿用无压风门，无压风门的主要特点：1、矿用无压风门开启力小，开启力与风压大小及风向无关；2、无压风门双向隔风，无需再设反向风门；3、风门采用钢质构造，结构简单，坚固耐用；4、风门关闭平稳；5、矿用风门防火性能好，能有效阻止皮带运输巷可能发生的火灾，防止火灾及有害气体进入其它巷道；6、风门压力平衡式风门既能手动操作，也可动力操作，如再加一套控制系统，可实现风门的自动开启；7、矿用风门两道风门之间可实现相互闭锁

黑龙江省密山 风门自动控制装置 煤矿井下无压平衡风门闭锁用 无压平衡气动风门的工作原理无压平衡风门系统每道单式风门主体均采用连杆平衡机构，左右门扇同步异向打开和关闭，不论风流朝向如何，风流的推力和压力均同时作用在两扇门上，并且大小相等，左右门扇风门所受的作用力就转化为内力并一直平衡无压风门闭锁装置是煤矿井下风门的控制装置，一般来说，为风门连锁装置，重锤式机械闭锁装置