球墨铸铁软密封闸阀 国标弹性座封闸阀

产品名称	球墨铸铁软密封闸阀 国标弹性座封闸阀
公司名称	河南大信阀门有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:大信 型号:Z45X 压力:0.6
公司地址	荥阳市城关乡张楼村
联系电话	0371-64038669 13253599101

产品详情

z45x-10/16免维护软密封闸阀 软密封闸阀 软密封闸阀价格
产品名称：免维护暗杆软密封闸阀http://www.hnrmfzf.com/product-20140321.html
产品型号：z45x-10/16　产品特点　1、阀腔内无闸槽：传统的闸阀由于阀腔底部有一闸槽，长时间使用后闸槽内往往容易淤积砂石等杂物，造成阀门关闭不严产生漏水或根本无法关闭。本公司生产的软密封闸阀底部采用与水管相同的平底设计，阀腔内无闸槽，不会造成杂物淤积，使流体畅通无阻。　2、阀板整体橡胶包覆：阀板采用高品质的橡胶进行整体包覆，先进的橡胶硫化技术使得硫化后的阀板能够保证精确的几何尺寸，并且粘接牢固，不易脱落而且弹性记忆佳。　3、耐腐蚀：阀杆、阀杆螺母、密封套采用耐腐蚀材料不锈钢和铜，阀体内外采用环氧树脂静电喷涂，不会产生锈水和造成介质污染，可满足直接饮用水要求。　4、密封可靠：采用三道“ o型密封圈 ”，开关轻巧,密封可靠；不用压盘根，平时免维护，产品使用寿命长。
5、带压更换o型圈：独特的设计结构使“ o型密封圈 ”可非常方便地实现在无需停水状态下带压更换。
6、嵌入式铜螺母：铜螺母与阀板采用嵌入式接合，使二者紧密结合成为一体，不会松动或脱落。
　7、精密铸造：阀体采用精密铸造工艺，精确的几何尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可确保阀门的密封性。 可用于城镇给排水管网、高层建筑、住宅小区、园林绿化、石油、小区供暖、电厂、环保等行业。阀门连接尺寸符合gb17241.6-1998标准，阀门结构长度符合gb/t12221-2005法兰连接阀门第3系列标准，压力试验符合gb/t13927-2008要求。