

中央空调地暖机负荷配比

产品名称	中央空调地暖机负荷配比
公司名称	湖南美汇暖通工程有限公司
价格	16800.00/套
规格参数	品牌:开利 类型:两联供 地区:长沙
公司地址	长沙市雨花区韶山南路一号湘水和天下一楼106-108号
联系电话	0731-89816262 15507311615

产品详情

空调地暖机负荷配比是指机器在运行时所承受的负荷与室内实际所需热量之间的比例。根据建筑物的实际需要、气候条件和设备性能等因素，进行适当的配比是保证空调地暖机正常运行的重要条件。一般而言，在冷暖季节交替的气候条件下，应根据不同温度下的制冷和制热性能系数进行合理配置。为了确保设备长期稳定运行，定期检查和保养也是必要的。湖南美汇暖通主要以销售开利两联供空调、家用空调、风管机、根据客户的个性化需求提供专业性解决方案，为客户提供专业的技术咨询、技术培训、工程安装调试。请在线联系我们。

空调地暖机负荷配比

就产品角度而言，“两联供”主要指“空气源热泵两联供系统”，该系统包含一个主机与两种末端，最终可以实现“空调+地暖”的使用效果。目前，市场上两联供系统主要有“天水地水”“天水地水”以及“天氟地氟”3种形式，这3种形式的两联供系统凭借各自不同的产品优势在市场上均实现了不错的发展。由于系统复杂、安装技术含量高，为了减少安装不规范对系统运行的影响，近两年部分厂家将两联供系统创新性地进行了模块化设计，从而使安装工艺尽可能形成统一标准。与此同时，不少系统集成商在两联供的基础上，加入具有新风、净化等功能的设备，正推动两联供向以“恒温、恒湿、恒氧”为主要使用效果的三恒/五恒系统升级。南方地暖是根据南方湿冷的气候条件、外墙薄保温差、进户门槛低的设计标准、燃气电价较高、间歇采暖需求以及装修配合要求、节俭观念等综合因素，设计配置的薄型、节能和舒适的地暖系统。南方地暖是指各项性能完备的干式地暖，具有省层高、省费用、升温快、效果好的综合优点，安装时不需抬高防盗门、冬天使用即开即用，夏季保温空调舒适度，平时保护地板防潮霉变并为地面减震隔音，是一年365天都能用的多功能地暖，克服了普通湿式地暖单一功能在南方家庭的使用局限。