

舟山生物除臭箱滤池玻璃钢废气处理设备养猪屠宰场垃圾站生物除臭设备

产品名称	舟山生物除臭箱滤池玻璃钢废气处理设备养猪屠宰场垃圾站生物除臭设备
公司名称	上海新德瑞环保科技有限公司
价格	12366.00/件
规格参数	品牌:新德瑞 型号:按需定制 产地:江苏常州
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业99+
联系电话	15061128111 15061128111

产品详情

喷淋塔广泛应用于化工、电子、冶金、电镀、纺织（化纤）、食品、机械制造等行业生产过程中排放的酸碱性和有害气体的净化处理。具体来说，喷淋塔可以处理以下类型的废气：

化工行业：喷淋塔在化工生产中用于处理如氯化氢、硫化氢等有害气体，达到净化的目的。

制药行业：喷淋塔能够吸收制药过程中产生的异味和有害气体，如苯、甲苯等，并将其转化为无害物质。

涂装行业：喷淋塔可以有效地吸收涂装过程中产生的有害气体，如甲醛、苯等，减少对环境的污染。

印刷行业：喷淋塔能够吸收印刷过程中产生的大量有机废气，如甲苯、二甲苯等，并将其转化为无害物质。

食品行业：某些食品加工过程中会产生异味和有害气体，如硫化氢、氨气等，喷淋塔可以有效地吸收这些气体，提高产品质量和环保水平。

此外，喷淋塔还适用于喷涂喷漆废水处理、油漆废水处理、水性漆废水处理、电泳

漆废水处理等领域。喷淋塔具有结构简单、阻力小、能耗低、噪音低、占地面积小、处理效率高等优点，可广泛应用于各种工业废气的处理。

需要注意的是，在选择喷淋塔废气处理设备时，需要根据废气的性质、污染物类型、废气处理量等因素进行选择，以达到佳的处理效果。同时，喷淋塔废气处理也需要遵守相关的环保法规和标准，确保废气排放达到规定的标准。

生物除臭箱是一种利用生物菌种分解恶臭气体的环保设备。其工作原理是，当带有气、液、固三项混和的有毒、有害、有臭味的废气经搜集管路导入生物除臭箱后，通过生长在生物填料上的微生物菌株产生的生物膜来清洁和溶解废气中的空气污染物。

生物除臭箱主要由外壳、内胆、填料槽及导气系统、风机组及控制系统等组成。其中，外壳采用优质冷轧钢板冲压成型，内胆由不锈钢板制作，填料槽及导气系统的填料为进口sus304材质，耐腐蚀性强。风机组及控制系统包括离心风机、微压差表、压力变送器、温度控制器、传感器、定时器、继电器、信号输出线、指示灯、电源连接线等部件，可根据实际处理情况开启相应的阀门，实现手动控制和自动控制两种方式。

生物除臭箱具有多种优点，如处理效率高、运行成本低、不会产生二次污染等。在处理过程中，生物除臭箱将有机废气中的有害物质转化为简单的有机物，从而达到除臭过滤的效果。同时，该设备还可以同时处理含有多种污染物的废气，具有广泛的应用范围，如工业、市政、垃圾处理等领域