

# MYQ-0.3/0.5KV-4\*2.5煤矿用移动轻型软电缆

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | MYQ-0.3/0.5KV-4*2.5煤矿用移动轻型软电缆 |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂橡塑电缆厂                  |
| 价格   | 4.00/米                        |
| 规格参数 | 发货地:河北<br>型号:MYQ<br>产地:天津     |
| 公司地址 | 大城县刘演马                        |
| 联系电话 | 13463431763 13463431763       |

## 产品详情

矿用电缆是煤矿用阻燃电缆的简称。按国家煤炭工业局发布的行业标准《煤矿用阻燃电缆》中的规定，矿用电缆的命名内容即矿用电缆的型号含义如下。

第一部分：用大写字母M表示煤矿用阻燃电缆的系列代号。

第二部分：用大写字母Y表示采煤设备（移动）用电缆。

第三部分：用大写字母P表示非金属屏蔽电缆。

第四部分：用阿拉伯数字表示额定电压U<sub>0</sub>/U，单位为kV

MYQ-0.3/0.5KV-4\*2.5煤矿用移动轻型软电缆

本产品适用于额定电压0.3/0.5KV及以下煤矿用电钻电缆。

### 电缆特性

- 1、MYQ电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻换算到+20℃时不低于160MΩ·km。
- 2、MYQ电缆产品标准：MT818.9-1999。
- 3、MYQ型电缆有2-12根主线芯组成，成缆后外面挤包黑色氯化聚乙烯橡皮护套或黑色氯丁橡皮护套。
- 4、MYQ电缆导电线芯：采用软铜线，其性能符合GB/T3956-1997。
- 5、MYQ电缆绝缘：采用GB7594.2-1987中XJ-00A型橡皮。
- 6、MYQ电缆线芯识别：四芯及以下采用绝缘分色识别，四芯以上采用打印号码识别。
- 7、MYQ电缆成缆：按右向绞合成缆。
- 8、MYQ电缆护套：采用GB7594.7-1987中XH-01A型橡皮。
- 9、MYQ电缆普通型UYQ型成品电缆具有不延燃性能，阻燃型UYQ型成品电缆的阻燃性能满足MT386-1995的要求。
- 10、MYQ电缆电缆标志：电缆表面印有型号、电压、规格及制造厂名称