

清远肇庆冠军UPS电源蓄电池中心

产品名称	清远肇庆冠军UPS电源蓄电池中心
公司名称	广州市文客电子科技有限公司
价格	2980.00/台
规格参数	品牌:冠军 型号:CPS CPT系列
公司地址	广州市天河区黄埔大道西413号3楼3039室
联系电话	86-02029179983 13710599538

产品详情

cps/cpt系列ups采用igbt器件，cpu控制，功能强大，性能优异。

技术特点： 智能数字化显示；

ic驱动芯片；

最新功率模块；

市电输入电压宽；

可接交流发电机。

型号	cps	cps	cps	cps	cps	cps	cps	cps	cps	cpt	cpt	c
	2001	2002	2003	2005	2006	2008	2010	2015	2020	2008	2010	2
额定容量	1kva	2kva	3kva	5kva	6kva	8kva	10kva	15kva	20kva	8kva	10kva	15

输入	电压	220vac ± 25%			380v ±
	频率	50hz ± 10%			
控制方式		mosfet	igbt spwm 脉宽调制		
输出	电压	220vac ± 1%			220vac
	频率	50hz ± 0.5%(电池模式)			
	波型	正弦波,thd<3%(0-100%线性负载时)			
	过载能力	120% 60s,150% 10s			
	功率因数	0.8滞后			
	波峰因数	3:1			
	暂态响应	100%负载变化, ± 4%			100%负载变
停电转换时间		0			
电池	类型	密封免维护蓄电池			
	供电时间	标机5-10分钟,可延到8小时			
	充电时间	7 ~ 10小时充电90%			
	直流电压	48vdc	96vdc	120vdc	192vdc

效率(系统)/(逆变)		>75%/85%	>80%/90%	>82%/91%			>82%/93%			>87%			
保护		过载时限流输出;短路保护;突波电压保护;安全规范gb4943											
电磁兼容		符合en50091,gb9254											
显示	led指示灯	市电输入/旁路/逆变器/电池/过载/故障											
	接口	rs232接口,支持windows95/98/200/nt/xp、novell network、unix等平台;选件:snmp远程监控											
环境	温度	0-40											
	湿度	0-90%不凝露											
	噪音	<55db						<60db					
重量(kg)(不含电池)		34	54	58	68	75	125	139	176	222	171	181	231
长机	尺寸(w x h x l)mm	235 x 350 x 470	235 x 470 x 600	235 x 495 x 635			400 x 1000 x 550			580 x 1180 x 480	400 x 1000 x 550		
	尺寸(w x h												

标 机	× l)mm	235 × 350 × 47	260 × 700 × 600	
		0		