

丝网印刷用反光粉、反光涂层用反光玻璃微珠

产品名称	丝网印刷用反光粉、反光涂层用反光玻璃微珠
公司名称	深圳市誉铭杰颜料实业有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:誉铭杰 型号:MJ-B35 颜色:灰色、白色
公司地址	深圳市龙岗区龙东龙信工业区A栋1楼
联系电话	0755-89906647 13510899313

产品详情

丝网印刷用反光粉、反光涂层用反光玻璃微珠

反光粉是由一种玻璃微珠粉体材料生产而成，它是生产反光布，反光贴膜，反光涂料、反光标牌、广告宣传材料、服饰材料、标准赛场跑道、鞋帽、书包、水陆空救生用品等新型光功能复合材料的核 心原材料，它具有回归反光的特性并由此产生较强的回归反射效应，无需外加电源，可广泛用于道路、港口、矿山，消防等领域，作为安全标志，大大地提高了使用者的安全可能性。

英文品名：glass beads, reflective powder

誉铭杰反光粉特性：

- 1.色泽：白色/灰色
- 2.折射率：nd 1.90、nd 1.93、nd 2.2
- 3.化学成分：sio2 ,cao , na2o, tio2, bao等
- 4.目数：从100目到500目均可提供
- 5.透明率： 95%
- 6.圆整度： 93%
- 7.抗氧化程度高、耐高温、反光效果特好

[使用方法]:(丝印法) 水性丝印法一:反光粉直接加入到透明浆中,适当添加助剂,调均匀即可印花、印刷。
水性丝印法二:反光粉直接加入到金银粉粘合剂中,适当添加助剂,调均匀即可印花、印刷。 水性丝印法三:
反光粉直接加入到水性“反光粉专用墨”中,加0.5-2%的水性特效催化剂,调均匀即可印花、印刷。(此法效果较好)
油性丝印法一:反光粉直接加入到光油中,调均匀,适当添加助剂,调均匀即可印花、印刷。(此法效果较好)
油性丝印法二:反光粉直接加入到油墨/油漆中,制成反光油墨,丝印或刷涂到织物、车牌、门牌、指示牌、交通标志。

- 1.印刷时,印刷的胶层厚度要薄,以30微米-50微米为宜,以确保反光粉能半露在表面,产生反光效果。
- 2.可以根据用途,采用粗细不等的粒径,取得各种反光效果。 上述使用方法,操作简单方便,易于掌握。

[施工方法]:(喷涂法) 1.施工前应彻底清除底材表面的油污、水渍和尘埃,同时保持工作表面干燥。 2.先反光底漆喷涂打底,待反光底漆干燥后,再喷反光面漆。若对水泥面施工,建议喷两层反光底漆效果更佳。 建议使用w-71型喷枪(喷口 ϕ 1.50毫米),底漆使用喷枪压力2.0kg/cm²左右,面漆喷枪压力3.0kg/cm²左右。施工时喷枪和表面需要保持18cm,喷枪角度45°,雾化开到最大。喷漆膜层要均薄,获得效果佳。对不明底材,事先要小面积试用。 3.喷反光面漆前,将漆充分搅拌均匀。在施工中不断搅拌。 4.反光面漆的涂层厚度,在保证着色力的情况下,稀薄均匀的涂层取得的反光效果最佳,一次成型。漆膜不能太厚,厚度大约为20微米,否则效果不佳。 5.本产品使用二、天那水作稀释剂。建议用量:面漆:稀释剂=1:0.2~0.5
6.施工完毕后用稀释剂清洗喷涂工具。 7.不要在雨雾雪天等恶劣天气下施工,会影响牢度。

[注 意]:

- 1.使用前要清洁施工表面,表面无油污,干燥。
- 2.施工前必须将反光底漆和反光面漆搅拌均匀;喷漆过程中要不停搅拌,以防止反光粉沉淀。