

热风炉用组合砖系列 1700 ()

产品名称	热风炉用组合砖系列 1700 ()
公司名称	宜兴市恒祥耐火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1700 () 耐压强度:30 (Mpa) 热风炉用耐火材料组合砖系列材料名称:致密粘土砖
公司地址	宜兴市新庄街道工业集中区 (泽南)
联系电话	0510-87561892 13861896006

产品详情

耐火温度 1700 () 耐压强度 30 (Mpa)

热风炉用耐火材料组合砖系列

材料名称		致密粘土砖	低气孔高铝砖	堇青石砖	红柱石复合堇青石砖
		hx-zvn	hx-zll	hx-lg	hx-jmg
化学成份 (%)	al2o3	42	70	55	55
	fe2o3	1.6	1.5	2.0	1
耐火度 ()		1750	1790	1730	1770
显气孔率 (%)		16	19	23	23
体积密度 (g/cm3)		2.3	2.6	2.2	2.4
常温耐压强度 (mpa)		45	60	35	50
重烧线变化 (%)		± 0.2	± 0.1	± 0.2	± 0.1
0.2mpa荷重软化温度 ()		1400 × 2h	1450 × 2h	1350 × 3h	1400 × 3h
热震稳定性 (1100 水冷, 次)		5		40	100

说明：适用于热风炉各口管道及各种不同形式窑炉中工作环境比较恶劣的部位。