

HK-500A一体化振动温度变送器 质量保障

产品名称	HK-500A一体化振动温度变送器 质量保障
公司名称	恒泰联测仪器仪表制造(苏州)有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区黎里镇城司路158号(注册地址)
联系电话	15950961239

产品详情

HK-500A一体化振动温度变送器是将振动速度传感器、精密测量电路以及显示电路集成在一起，实现了传统的“传感器+变送模块”结合的振动测量系统的功能，适合于构建经济型高精度振动测量系统，该变送器可直接连接DCS、PLC或其它系统，是风机、水泵、电机等工厂设备振动测量的理想选择。技术指标及选型1.量程：振动速度量程0-20mm/s有效值(RMS)；(可选)振动位移量程0-100 μm峰峰值(EQ P-P)，(可选)(测量类型及量程可按用户要求定制)；2.分辨率：0.2%；3.温漂：0.1%/；4.工作环境温度：-25 ~ +85；5.供电电源：+12 ~ +35V两线制环路供电；6.可承受冲击：20g；7.输出：变送输出4 ~ 20mA；在24V供电时环路负载为600；原始信号输出Vbuf为满量程时1Vp-p，输出阻抗100k；8.频响：10 ~ 1000Hz；9.外型尺寸：33 × 70mm(不含输出端子或电缆部分)；10：产品重量：约350g；底部M10X1.5螺钉固定。HK-500A一体化振动温度变送器

装载机秤铲车秤压力变送器介绍

PPM-S322A高精度装载机称、铲车秤压力传感器变送器应用于公路、铁路、建筑、水电、港口、厂矿等散货运输装卸以及作业中，产品已获得(号：ZL 2019 2 1117449.0)，装载机称、铲车秤一般由传感器、位置开关、称重仪表、液压转换法兰等部件组成。钛合电子生产销售的PPM-S322A系列压力传感器在装载机秤、铲车秤上都得到了广泛应用，目前在装机称市场占有率有主导地位，销售。装载机秤压力变送器/装载机秤压力传感器采用的是离子束溅射薄膜技术，结合装载机称重系统设计的特点进行研究设计，产品具有精度高、抗震动、抗冲击、耐高低温等特点。

产品品牌：CSPPM钛合电子

被测介质：油、水

压力类型：通气式表压型

量程：0-25MPa。 .40MPa。 .60MPa。 .100MPa可选

供电电源：5VDC

输出信号：1.5mV/V

综合精度：0.1%FS

工作介质温度：-40~125

工作环境温度：-40~125

安全过载压力：120%FS

破坏压力：200%FS

连接方式：M10*1 其他定制

外壳防护等级：IP67

电气输出引线：直接密封引线

随着铁路、汽车、港口、码头等物流装卸行业的发展，对装卸效率、安全性和准确性的要求越来越高，这就需要一套先进的装载机称重系统来实现装载过程中货物的自动准确计量，这对加强装载作业管理、防止超载和欠载、提高装卸作业效率和效益、保证车辆运输安全具有显著的实际效果。

: tzh