

三合一视频防雷器监控系统防雷摄像机避雷器

产品名称	三合一视频防雷器监控系统防雷摄像机避雷器
公司名称	苏州工业园区科佳自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:科佳
公司地址	苏州工业园区娄葑街道娄江大道1700号
联系电话	0512- 67082653 18013160725

产品详情

品牌	siemens/西门子	加工定制	是
最大操作电压		最大放电电流	
标称放电电流		响应时间	
温度范围		型号	

适用范围

视频信号防雷器主要用于监控系统对监控设备（电源线、云台控制线、视频线）的防护；广泛应用于银行监控系统，小区安防系统；学校、企业、道路安全防护等监控设备。视频组合防雷器是根据视频的传输特点设计的，专门用于视频监控系统的防雷器。三合一是集电源、视频信号、控制信号于一体的组合式防雷器；二合一是集电源、视频信号于一体的防雷器。

功能特点

- 采用摄像机电源、云台控制、视频线综合多级保护电路；
- 通流量大,插损小、传输性能优越、无漏流；
- 反应迅速、性能稳定、工作可靠；
- 体积小，安装、使用方便、无须维护。

技术参数

商品编码	1212400500
典型应用	视频、控制、电源组合
工作电压	视频： 8v；控制： 12v；电源：ac/dc 15-270v
标称放电电流 i_n	5ka(8/20 μ s)
最大放电电流 i_{max}	10ka(8/20 μ s)

电压保护水平 up	视频： < 22.5v；控制 < 40v；电源： 900v
反应速度	10-12秒
插入损耗	0.2 db
最大传输频率	10mhz
输入/输出接口	视频： bnc-9插口；控制及电源：接线端
使用环境温度	-40 ~+80
外壳材料	铝合金
外形尺寸	86.5x52.2x40mm
防护等级	ip20
测试标准	gb/t 18802.21-2002