

电磁水阀2W-500-50参数讲解

产品名称	电磁水阀2W-500-50参数讲解
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	360.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:2W-500-50 材质:全铜
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一阀门有限公司为您介绍电磁水阀2W-500-50的详细参数。

品牌: 上海欣一

型号: 2W-500-50

材质: 全铜

在购买电磁水阀时，品牌是我们考虑的因素之一。上海欣一作为一家拥有多年经验和声誉的阀门制造商，凭借其优质的产品和zhuoyue的服务赢得了广大客户的认可和xinlai。

2W-500-50是电磁水阀的型号，下面我们来了解其参数。

，材质方面，电磁水阀2W-500-50采用了全铜材质。全铜材质具有良好的导电性和热传导性，能够保证电磁阀的稳定性和耐用性。

，电磁水阀2W-500-50的额定工作压力为0~10kg/cm，适用于常见的水压环境。，该阀门还具备较高的耐压强度，能够承受超过额定工作压力的冲击。

除了工作压力，我们还需要注意工作温度范围。电磁水阀2W-500-50的额定工作温度为0~80，适用于大部分的水温环境。但请注意，在极端高温或低温环境下，阀门可能会出现性能不稳定的情况。

一、详细介绍：适用介质：液体、水、热水、气、油、瓦斯等介质温度：-5~80 动作方式：直动式，分步直动式工作压力：常闭式：0~10 kgf/cm²；常开式：0~6 kgf/cm² 阀体材质：黄铜（锻造）、不锈钢（精密铸造）膜片式密封，膜片材质：（NBR）线圈保护等级：铁壳线圈IP54二、特

殊订货： 如您选购氟橡胶膜片（Viton）则在订单中注明V，其介质最高温度可达到130 ； 如您选购三元乙丙胶膜片（EPDM）则注明E，其介质最高温度可达到110 。 如在食品机械和饮用水上使用，可在订货时提出，使用硅橡胶膜片。 如您需要工作压力12 kgf/cm²可在订货中提出，需安装手动装置的可在订货时提出。 需要法兰式连接，可在订货中提出。有镶铜法兰、钢法兰和不锈钢法兰三种。

三．订货代码：

四．技术参数：

型号	2W-025-06	2W-025-08	2W-040-08	2W-040-10	2W-160-10	2W-160-15	2W-200-20	2W-250-25	2W-350-35	2W-400-40	2W-500-50
螺纹G	1/8", 1/4"	1/8", 1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1"	1"	2"
通径 mm	2.5		4		16		20	25	35	40	50
工作方式	直动式					分布直动式					
Cv 值	0.23		0.6		4.8		7.6	12	24	29	48
长L mm	40.5	40.5	40.5	52.5	69	69					