

挖泥沙船用管道 挖沙船浮体 抽沙船浮体

产品名称	挖泥沙船用管道 挖沙船浮体 抽沙船浮体
公司名称	洛阳国润管业有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:国润 型号:疏浚管道 产地:洛阳
公司地址	洛阳飞机场工业园区
联系电话	0379-60692519 18638810461

产品详情

洛阳国润管业有限公司专业从事挖沙船、挖泥船用管道及其配套挖沙船浮体，抽沙船浮体的研究与生产，本公司所生产的超高分子量聚乙烯挖沙船、挖泥船用管道，挖沙船浮体，抽沙船浮体，广泛应用于国内外矿山、冶金、港口、湖泊、河道疏浚等管线，在清理河道，疏浚工程，吹填工程，围海造地工程，港口扩建工程，航道清淤等工程泥沙浆输送中发挥着重大作用。

挖沙船、挖泥船用管道、超高疏浚管道优势： 1、挖沙船、挖泥船用管道、超高疏浚管道的抗冲击性、抗环境应力、开裂能力、抗刻划能力居各类塑料之首，其中抗冲击强度常温下是pe100的10倍以上，-30 时是pe100的16倍以上；抗开裂能力是pe100的2倍左右，而且环境温度越低，抗冲击能力越强。它的这种超凡的柔韧性，使得它无需复合钢管，便可以抵御各种外力冲击、地壳变形，而且比钢管更安全、更可靠。 2、挖沙船、挖泥船用管道、超高疏浚管道的耐磨性是钢的4～7倍，聚乙烯、聚丙烯的10倍，是pe的2.3倍输送粉煤灰一类小颗粒浆体效果更佳。 3、挖沙船、挖泥船用管道、超高疏浚管道是一种饱和分子团结构，化学性能非常稳定，能耐各种腐蚀性介质和有机溶剂的侵蚀，比聚乙烯、聚丙烯、尼龙、abs等塑料更耐腐蚀。 4、挖沙船、挖泥船用管道、超高疏浚管道具有不粘着性，它的化学和物理极性低于普通塑料，例如聚乙烯极性为9，超高只有1，比金属材料当然更低，所以普通粘接剂对超高不起作用。同样，结垢物质也难以附着。只要浆体流速达到2.3～4.6米/秒，结垢就难以形成。即使长期缓慢积累形成垢层，也不牢固，容易清除。而且酸洗无需加缓蚀剂，酸洗后表面光滑如初，管壁不受侵害。

所配套的沙船浮体，抽沙船浮体性能特点：

- a、质量轻、浮力大
- b、抗冲击、耐酸碱等腐蚀

c、吸收率低

d、施工简单、维修费用低

洛阳国润管业生产的挖沙船浮体，抽沙船、挖泥船配套浮体，抗冲击抗风浪，结构紧凑合理，安装简单，性能优异，与公司生产的挖沙船、挖泥船用管道配套使用成为当今输排泥沙客户的首选。