

广东通风门厂家 防盗通风门 可带可带百页防鼠网 按GJB2805-2021国军标要求制作

产品名称	广东通风门厂家 防盗通风门 可带可带百页防鼠网 按GJB2805-2021国军标要求制作
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	2350.00/平方米
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GJB2805B-2021军械仓库防盗技 锁具配置:机械/电子密码锁 暗梁锁 分离式机械锁
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

产品详情

通风门（可带百页防鼠网）：

执行标准：GJB2805B-2021后方军械仓库防盗技术要求技术参数：1.门框要求：根据门的尺寸大小采用50x50x4mm或70x50x5mm的无缝钢管型材，具有足够的强度及韧性，便于焊接牢固可靠，并且在单人使用普通工具的作用下，焊接点不应开裂，框架局部塑性变性应不大于20mm。2.门扇要求：采用50x50x4mm的无缝钢管型材，具有足够的强度及韧性，便于焊接牢固可靠，并且在单人使用普通工具的作用下，焊接点不应开裂，框架局部塑性变性应不大于20mm。3.门的栅栏要求：采用16x16mm方钢型材，其单格尺寸应不大于250x60mm或者120x130mm。栅栏形式采用竖长横断错位均分焊接，焊接样式美观且牢固可靠。4.门的封板要求：采用4mmQ235B钢板型材，具有足够的强度及韧性，便于焊接牢固可靠，焊接点不应开裂，其高度尺寸应不大于300mm。5.门的防鼠网要求：采用10x10x1.5镀锌钢丝网或不锈钢丝网型材。6.门门要求：采用25 Q235圆钢型材，截面积应不小于490mm，有效伸出长度应不小于30mm，门门应在门的上下和开启三个方向起作用，门门采用铰链形式。7.门挂锁要求：门挂锁应设在门内侧隐蔽处。锁的开启和关闭通过设在通风门上的开锁孔进行，开锁孔尺寸应不大于100mmx150mm，距挂锁中心zui近距离不应小于250mm，并设置带锁小门。以挂锁为中心200mm范围内，增加设置厚度不小于3mm的防护钢板。