

30mpa高压电磁阀

产品名称	30mpa高压电磁阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:XYGY 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

尊敬的客户，您好！欢迎您浏览上海欣一阀门有限公司的产品。本文主要介绍我们公司生产的一款30mpa高压电磁阀，该产品价格为1200元/件。我们将从品牌、型号和材质三个角度详细描述该产品，并向您介绍一些可能被忽略的细节和相关知识，以引导您进行购买决策。

品牌:

品牌名称：上海欣一

型号:

型号名称：XYGY

材质:

主要材质：不锈钢

上海欣一阀门有限公司引入现代化生产设备和精良的加工工艺，专注于高压电磁阀的生产。我们自主研发的30mpa高压电磁阀具有多项专利技术，确保了产品的高品质和高可靠性。

该款30mpa高压电磁阀以品牌名义证明了产品的品质，上海欣一作为长期专注于阀门生产的公司，凭借多年的行业经验和技術积累，为客户提供可靠的产品。在实际应用中，XYGY型号已得到广泛认可并积累了良好的声誉。

在选材方面，我们采用优质不锈钢材质，以确保30mpa高压电磁阀的耐高压和耐腐蚀性。不锈钢具有抗

氧化和抗腐蚀的特性，适用于各种应用场景，并能有效延长产品的使用寿命。

商品详情

管接高压电磁阀分直动式和先导式两种结构原理，lingxian设计的三维密封结构可灵活选配不同的密封材质，阀门可达零泄漏。高压电磁阀根据材质可分为黄铜电磁阀和不锈钢电磁阀两种。

管接高压电磁阀产品用途：

广泛应用在jungong、航天、船舶重工、核工业、石油化工、电力、化学、轻工、机械、科研、工业炉窑、干燥设备、给排水、消防、食品医疗、清洗设备、喷泉、水厂等介质自动化控制领域。

管接高压电磁阀结构特点：

独特设计；

阀芯为先导活塞式结构、性能稳定；动密封性能高、开关迅速；高温线圈，不易烧毁，长时间停止动作重新启动，动作同样灵敏；最高压力可做到300Mpa

管接高压电磁阀产品参数：

产品规格：DN0.5~DN300

产品型号：XYGY-P

适用介质：气、水、油、腐蚀流体等

控制方式：常闭、常开、自保持式

阀体材质：不锈钢

电源电压：DC12~220V AC24~380V

压力范围：6.4-300mpa

介质温度：(-50) ~ (+120、+200)

连接方式：法兰、焊接、内螺纹(外螺纹和特殊接口可定做或加转接头)

介质粘度：小于50Cst(大于时需定制)

防护性能：防尘、防水、防爆。根据工况选择

接线方式：接线座式；引线式；插头式

泄漏量：零

注：外形尺寸根据压力等级告知，特殊要求可订做。、、、

管接高压电磁阀安装注意事项：

- 1、安装前应参阅该产品的说明书,是否符合你的使用要求。
- 2、管路使用之前应冲洗干净,介质不清洁的应安装过滤器,以防止杂质妨碍阀门的正常工作。
- 3、长时间停用后的电磁阀,应排清凝结物后方便使用;拆洗时各零件要按顺序放好再恢复原状装好。
- 4、电磁阀一般是单向工作的,不能反装,阀上箭头是管路流体的运动方向,必须保持一致。
- 5、电磁阀在结冰场所重新工作时应加热处理,或设置保温措施。
- 6、电磁阀安装一般阀体水平,线圈垂直向上,有部分产品可以任意安装,但在条件允许时zuihao垂直,以增长使用寿命。
- 7、电磁线圈引出线(连接器)连接好后,应确认是否牢固,联接电器元件触点不应抖动,松动将引起电磁阀不工作。连续要生产工作的电磁阀,zuihao采用旁路,便于检修,不影响生产

除了以上属性外,我们还增加了一些可能被忽略的细节,以帮助您更好地了解该产品。

高压性能:

额定压力: 30mpa

最大压力: 40mpa

工作温度:

额定温度: -10 ~ 70

最大温度: 80

阀门接口:

连接口径: G1/4"

连接形式: 内螺纹

属磁瓣值	上海欣一
型号	XYGY
材质	不锈钢
额定压力	30mpa
最大压力	40mpa
额定温度	-10 ~ 70
最大温度	80
连接口径	G1/4"
连接形式	内螺纹

我们的30mpa高压电磁阀在多个领域具有广泛的应用,例如:

工业自动化系统中的气动控制

石油、化工和天然气领域的流体控制

冷却系统和空调设备中的流体控制

医疗设备和实验室仪器中的流体控制

如果您对30mpa高压电磁阀感兴趣或有任何问题，欢迎随时联系我们的专业团队，我们将竭诚为您提供最优质的服务。感谢您对上海欣一阀门有限公司的关注，期待与您合作！