

濮阳H钢停车棚款式 安装快捷批发

产品名称	濮阳H钢停车棚款式 安装快捷批发
公司名称	义乌市恒凯膜结构工程有限公司
价格	280.00/平方米
规格参数	品牌:恒凯 膜布:PVDF 产地:浙江
公司地址	浙江省金华市义乌市春晗二区92栋
联系电话	13867914319 13867914319

产品详情

H钢停车棚款式

濮阳H钢停车棚款式 安装快捷批发

能源消耗低，膜结构车棚能够保证恰当的自然光松懈在室内，由于膜结构车棚的的反射性较高和光吸收性较低。更大的修建空间，膜结构车棚的重量轻、能够不需要内部支撑面就能够完成大跨度的掩盖，目前在校园、、住宅等地方有着非常广大的应用。

压型钢板安装的质量控制。进场后应检查外观和合格证，并复核与压型钢板施工安装有关的钢构件的安装精度；檩条安装时，应清理焊缝的涂层和飞溅物，并用防腐层进行防腐处理。安装彩板时，应按墙面布置，从一端夹住彩板，然后在墙板接缝处用螺钉进行防水处理。

节能环保型塑料板材，是目前上普遍采用的塑料建筑资料，有其他建筑装饰资料(如玻璃、有机玻璃等)无法比较的优点，普遍应用于商业、工厂、体育场馆的采光天棚和遮阳雨棚、农业温室、养殖业和花卉大棚、以及电话亭、书报亭、车站等公用设备、高速公路隔音、装饰范畴。耐力板车棚的篷布材质为耐力板。耐力板具有：透光性、耐候性、抗冲击性、阻燃性、耐温性、笨重性、隔音性等特性。

膜结构停车棚内部采用 38镀锌圆管与车棚框架焊接，加强棚顶部强度，可让棚内感觉宽敞明亮，停靠车辆轻松方便，完全符合停车棚制作要求规范;膜结构停车棚立柱底脚采用10mm厚钢板与预埋件牢固焊接，在安装停车棚的时候将预埋件用混凝土浇筑后，用螺栓与立连接，抗风系数高，增加车棚整体牢固程度，能抵抗12级以上台风来袭。

采光性。照射到屋面的阳光以漫射光的情势透射到室内。从内部是看，屋面是成为一个连续的光明面，

其强度是因屋面是与太阳的相对地位是而变更的。张力膜结构车棚室内空间的采光系数(即室内外外表天然光日照程度之比)一般可高达10%;而在传统修建中,光芒只能从有限的采光窗进入室内,其采光系数不到3%。即便是在阴天,膜结构室内的光照程度也是可以满足大多数活动的根本要求。