玻璃钢格栅树坑篦子树坑网格板玻璃钢格栅板供应厂家

产品名称	玻璃钢格栅树坑篦子树坑网格板玻璃钢格栅板供应厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	22.00/平方米
规格参数	产品名称:树坑篦子 产品作用:保护树根 规格:按需生产
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

玻璃钢格栅树坑篦子销售商家，供应实体厂家，玻璃钢格栅树池盖板，玻璃钢树篦子片供应厂家。玻璃钢树篦子是一种玻璃钢格栅制成的覆盖产品,用于木池,也是一种钢格栅,这是一种钢制品,与扁平钢和扁平钢编织在一起的方形格栅。维护玻璃钢格栅(防止玻璃钢格栅安装,具有过多的计时维修、维护和查看功能。

【树篦子安装】因树池尺寸大小不一，所以需要用整板切割。常见整板尺寸为1.22*3.66、1*4等，切割的时候才用切割地板砖的切割机就可以切割。接下来，固之德厂家介绍下具体切割方法：1）量树池尺寸，即内径大小。条石到条石的距离，即是树池的尺寸。2）根据树池尺寸选择相应的整板尺寸。比如树池尺寸是1*1的尺寸，选择1*4的板子；再如0.8*0.8或者1.22*2.22的树池，需要用1.22*3.66的板子切割。3）以1*1的树池为例，切割成0.5*1的树篦子两块，将其中一块放入树池，把树径部分切割掉，一般中间预留要比树径大10-15公分为宜。切割的时候，尽量沿着网格板的壁（棱）切割，这样切割出来的预留部分较工整一些。4）切割完成后，把树池内的土整理平整，树篦子对接放入即可。

玻璃钢格栅树篦子主要用于街道绿化带、公园等公共绿化场所的树木。玻璃钢格栅树篦子，是用于树木根部保持土质疏松并吸收到水份等营养物质，保护树木水土流失。玻璃钢格栅树篦子采用树脂材质，轻便易安装。与人行道地面平行，防止行人受伤。可能许多市民在路上行走的时候，会注意到行道树的树穴周围多了一些格子。原来，这是市绿化管理中心针对树穴不平整的问题，给树穴安装了玻璃钢格栅树篦子。玻璃钢格栅树篦子在园林绿化方面的应用，玻璃钢格栅树篦子主体是由二块或四块对称的板体对

接构成，盖板体的中心处设有树孔，树孔的周围设有多个漏水孔。主要用于街道两旁的绿化景观树木的树池内起到防护水土流失，美化环境的作用。

树蓖子特点玻璃钢树篦子的标准规格是38*38*25mm,即中心距38mm，净孔为30-32mm;有些非标准规格为净孔38mm，也说规格为38*38*25mm，打个擦边球。树篦子颜色亮度:质量较好的树篦子格栅中的树脂含量大，颜色亮度大，色泽好。反之劣质玻璃钢树篦子亮度小，色泽差。树篦子上丝下丝是否到位均匀:玻璃钢树篦子表面和下表面2毫米内要有玻璃纤维丝。玻璃纤维丝含量高的强度大，反之强度小。玻璃纤维丝有低碱(无碱) 中碱、高碱之分 。其中低碱纱线强度和韧性比较好，高碱较差。树篦子格栅侧面是否有气孔:质量较好的玻璃钢树篦子侧面无气孔干丝。有气孔、干丝说明是树脂没有浸透，树脂含量太少为劣质产品。树篦子上下面无裂纹:有裂纹说明纱线没有到位判定为劣质树篦子，这是因为璃钢树篦子的上表面和下表面是树脂层，出模时和日常使用时很容易出裂纹，裂纹直接影响使用时间。树蓖子是玻璃钢格栅的别称，实际上就是玻璃钢格栅玻璃钢树篦子、树池蓖子、护树板、树穴盖板等。通常做**建设或者道路绿化工程的人员都有所接触。 规格尺寸 树蓖子规格一般为38*38*25（单位mm），树蓖子整张尺寸以1220*3660mm和1220*4000mm为主。不同大小的树坑需要不同的尺寸，安装人员可以根据需求进行切割。