

# 防潮密闭门 兵器室防护门 带小门 按GJB2805-2021国军标要求制作

产品名称	防潮密闭门 兵器室防护门 带小门 按GJB2805-2021国军标要求制作
公司名称	深圳市艾米安防科技有限公司
价格	2350.00/平方米
规格参数	品牌:艾米安防 执行标准:GJB2805B-2021军械仓库防盗技 锁具配置:机械/电子密码锁 暗梁锁 分离式机械锁
公司地址	宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋
联系电话	0755-29586880 13510428795

## 产品详情

防潮防盗密闭门、防护门、通风门、密闭通风窗--经过北京公安部检测并通过，我司成功取得GJB2805B-2021国军标《检验报告》。

适用：军械库房

执行标准：GJB2805B-2021军械仓库防盗技术要求

### 机械密码锁

(1) 机械密码锁应同时有密码保险和钥匙保&险两套保&险机构。暗锁部分应满足机械暗锁的要求。

(2) 机械密码锁的密码转向片数量应不少于3个。每个密码转向片上随机设置的密钥位置不应少于6个，并具有防技术开启的浅开槽，各转向片的直径差异不大于1mm。单锁可用密码不少于7×7×6组。

(3) 在机械密码锁的密匙旋扭被破坏以后，密码转向片不应偏离原位散落，此后机械密码锁用钥匙不能打开。

(4) 使用分离式密匙手柄的机械密码锁具，其密匙孔应设有使用专用工具开启的活动金属护罩。护罩开启应灵活方便，闭锁力应在30N-49N之间。

(5) 机械密码机构应具有60000次以上的工作寿命。在连续15000次密码开锁过程中，不应出现密码失效现象，密码偏移量应不小于1个刻度。

(6) 锁具主要零部件应由黄铜、青铜、不锈钢等抗腐蚀金属材料制成，或采用有防腐涂层的其他金属材料制成。

(7) 应设有排水孔。

(8) 锁具应具有良好的防技术开启能力。在锁具不被破坏的情况下，锁具专业技术人员使用异物拨开锁头的时间应不少于1min，用于一级防盗库房密闭门上的锁具，其锁头防拨开时间宜不少于5min。