

# HAVP 扩音对讲电缆;扩音系统电缆 技术参数 煤矿用通信电缆

产品名称	HAVP 扩音对讲电缆;扩音系统电缆 技术参数 煤矿用通信电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	11.60/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:HAVP 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

## 产品详情

### 扩音系统电缆HAVP

#### 1 HAVP 扩音对讲电缆;扩音系统电缆 技术参数

型号：HAVP

HAVP 扩音对讲电缆;扩音系统电缆标准规格：13×32×0.15+4×48×0.2

13\*32/0.2+4\*48/0.2

外径：18±1mm 要求紧而圆

所穿喇叭口尺寸：G1

#### 2 主要特性

消噪：消除噪声 75%

阻抗：特性阻抗33欧

防酸、阻燃

色标：见样品

制作要求：电源线、信号线单独屏蔽

## 二 驱动扬声器电缆

型号：HAVP

标准规格：2×32×0.15+2×48×0.2

外径：14±1mm 要求紧而圆

色标：见样品

制作要求：电源线、信号线单独屏蔽

## 三 扬声器电缆

型号：HAV 标准规格：2×32×0.15

外径：6±1mm 要求紧而圆

- 【我厂郑重声明】
- 1、产品质量保障承诺:不合格产品绝不出厂。
  - 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案长期保存。
  - 3、确因产品质量问题，我公司负责包退、包换、满足用户要求。

1、产品名称：煤矿用通信电缆

2、型号：MHYAV、MHYA32、MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHY32、MHJ

YV 3、产品说明：型号名称 MHYV

煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆MHYVR

煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆 MHYVP

煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆MHYVRP

煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信软电缆MHYAV 煤矿用聚乙烯绝缘铝-

聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 MHYA32 煤矿用聚乙烯绝缘铝-

聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆 MHY32

煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

MHYBV 煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝编织聚氯乙烯护套通信电缆MHYSV

煤矿用聚乙烯绝缘钢-聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆 MHYS32

煤矿用聚乙烯绝缘钢-聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

4、煤矿用通信电缆执行标准：MT818.14-1999

5、产品表示方法产品用型号、规格表示。如：a) 具有30个对绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘铝-聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆，表示为：

MHYA32 30×2 b) 具有1个星绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆，表示为：MHYV 1×4 主要技术性能及指标  
20 时导体直流电阻 /km  
7/0.28 45 7/0.28(3钢4铜) 73 1/0.8 36.7固有衰减(800~1000HZ)  
dB/km 1.1 1.3 0.95 20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km  
3000线对工作电容(800~1000HZ) uF/km 0.06近端串音衰减(800~1000HZ)  
dB/500m 70电感(800~1000HZ) uH/km

800耐交流工频电压  
1.5KV/1min通过直流电阻差 环阻的2%

6、的使用特性电缆导体的长期允许工作温度-40~+50 ；月平均zui大相对湿度为 95 % (+25 时) 电缆允许附设与安装的温度应不大于-10 电缆zui小弯曲半径：MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍，其它型号的电