

# HAVP通信电缆 扩音系统电缆HAVP 技术参数

产品名称	HAVP通信电缆 扩音系统电缆HAVP 技术参数
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	11.60/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:HAVP 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

## 产品详情

HAVP通信电缆

1 扩音系统电缆HAVP 技术参数

型号：HAVP

标准规格：13 × 32 × 0.15+4 × 48 × 0.2

13\*32/0.2+4\*48/0.2

外径：18 ± 1mm 要求紧而圆

所穿喇叭口尺寸：G1

2 HAVP通信电缆主要特性

消噪：消除噪声 75%

阻抗：特性阻抗33欧

防酸、阻燃

色标：见样品

制作要求：电源线、信号线单独屏蔽

## 二 驱动扬声器电缆

型号：HAVP

标准规格： $2 \times 32 \times 0.15 + 2 \times 48 \times 0.2$

外径： $14 \pm 1\text{mm}$  要求紧而圆

色标：见样品

制作要求：电源线、信号线单独屏蔽

## 三 扬声器电缆

型号：HAV 标准规格： $2 \times 32 \times 0.15$

外径： $6 \pm 1\text{mm}$  要求紧而圆

1、导线：退火裸铜线，铜线直径为0.30, 0.42, 0.52, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 (mm)。

2、绝缘材料：高密度聚乙烯或聚丙烯，按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。

3、绝缘线对：把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以便识别线对。

4、通信电缆缆芯结构：以1对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上线对的电缆加有1%的预备线对，但多不超过6对。缆芯内的间隙用石油膏填充。

5、缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。

6、屏蔽：铜丝屏蔽或用轧纹（或不轧纹）金属带，金属带纵包于通信电缆缆芯包带之外。

7、护套：蓝色低密度聚乙烯。也可提供双层护套的通信电缆。