

SANTAK 3C3HD60K 山特UPS电源60KVA 参数技术

产品名称	SANTAK 3C3HD60K 山特UPS电源60KVA 参数技术
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:3C3HD60K 电源类型:三进三出
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

SANTAK 3C3HD60K 山特UPS电源60KVA

参数技术网络平台固定式UPS如果故障状态下才，是迅速的处于工作状态下会的。

2、电网电源分成三路，一路上借由ACDC充电器针对蓄电池三组进行充电，其以保证蓄电池组及后备供电的能力。

3、其中节节借助带有功率因素校正的整流器（——PFC），或使220V的市电转换等为直流电，不一会儿索性借由DCAC逆变电路，立即将直流电转换为对220V的交流电，供给计算机机房设备。

SANTAK 3C3HD60K 山特UPS电源60KVA 参数技术但当电网电压一切正常时候，DCAC的工作电源是主要由电网电压输入到PFC整流器获得的，接着逆变输出，供给计算机机房。

1、假如逆变装置故障一般而言需要检修时，应即时切换到电网(市电备用)电源供电。

2、再也不能分支回路突然故障短路，电流超过预定值时，应切换到电网(市备用)电源，及以增加短路电流，使保护装置迅速动作，待切除故障此后，就要起动返回交流电供电。

SANTAK 3C3HD60K 山特UPS电源60KVA 参数技术带有频率限踪环节在我看来不间断电源装置，假如电网频率被动或是电压波动超过额定值时，应自动和电网解列，频率与非电压稳定下来时先自动并网。

4、地用市电旁路时，变流器在我看来频率和相位应以及市电锁相视讯。

5、针对三相输出的的负有不平衡ms，大后来者居上和小银蓝负载或者说基波则方根电流非为差，不应超过不间断电源额定电流总之25%，但大线电流不超过此种额定值。

