

## 仪表信号电缆DJYPVP-2\*2\*1.5mm2

产品名称	仪表信号电缆DJYPVP-2*2*1.5mm2
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

### 产品详情

仪表信号电缆DJYPVP-2\*2\*1.5mm规格：规格，是指截面大小以及线芯数量，其规格各式各样，常用的就有0.5、0.75、1、1.5以及2.5平方等。电缆的型号：其中就包含了DJYPV、DJYPVP、DJYVP2、DJYP3V、DJYP3VP3、DJYVPR、DJYVP2R、DJYP3VR、DJYP3VP3R、DJYVP22、DJYP2V22以及DJYP3V22等。

仪表信号电缆DJYPVP-2\*2\*1.5mm的使用范围包含哪些适合使用到发电、冶金以及石化等工矿单位集散系统、计算机系统以及仪表等，作为连接线。

仪表信号电缆DJYPVP-2\*2\*1.5mm使用环境有什么要求

- 1、工作温度：聚绝缘为高于70摄氏度。交联聚绝缘90摄氏度。低烟无卤阻燃聚烯烃70摄氏度、低烟无卤阻燃交联聚烯烃90摄氏度以及125摄氏度2种
- 2.低环境温度：固定铺设零下40摄氏度，非固定铺设零下15摄氏度
- 3、额定电压U0/U：450/750V、电缆安装铺设温度要不少于0摄氏度。
- 5、小弯曲半径：无铠装层电缆要不低于电缆外径的十倍，有铠装层电缆要不低于电缆外径的十二倍。仪表信号电缆DJYPVP-2\*2\*1.5mm在二次回路接线图中，只要看到标号，就能知道这一回路的性质而便于维护和检修。电气设计回路线号规则：电流回路：a.线号规则：字母（一至两位）4数字（两至三位），包含尾部带'的线号例：A41A411HL41HN41ML41MN41A411 ” 2
- ）电压回路：a.线号规则：字母（一至两位）6(或7)数字（两至三位），包含尾部带'的线号例：A6A660、EA6YA6UA6WA6EA630 ” 还有一些特殊的：I(II)-A7I(II)-B7I(III)-A710,UA640(UA660)、UB640(UB660)，3）控制回路：纯数字，0~6开头的一至四位数，7~9开头的一至两位数。

