

HYZ4隔绝式正压氧气呼吸器

产品名称	HYZ4隔绝式正压氧气呼吸器
公司名称	北京翰科斯达科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:翰科斯达 型号:HYZ4
公司地址	北京石景山区古城西路113号
联系电话	010-52438207

产品详情

hyz4隔绝式正压氧气呼吸器

产品名称：隔绝式正压氧气呼吸器

产品品牌：翰科斯达

产品型号：hyz4型

全国销售热线158-1078-2458 商务qq：809918066 办公电话：010-52438207 联系人：于桂泳

产品简介：hyz4隔绝式正压氧气呼吸器

主要用于煤矿救护队员在从事救护工作和技术工作时保护呼吸器官，使之免受不适应呼吸大气的伤害作用；也供消防、石油、化工、冶金等其它工矿企业中受过专门训练人员在不宜呼吸的大气环境中，从事预防或处理事故工作时使用服务电话：于桂泳 15810782458 010-52438207

hyz4隔绝式正压氧气呼吸器产品特点：hyz4隔绝式正压氧气呼吸器（以下简称正压氧）是矿山救护队员用于呼吸保护的工作型换代产品。是在原负压型氧气呼吸器基础上进行更新改造而成。它具有高安全性、可靠性、高舒适性、方便拆装、方便维修、方便检查、价格低廉等特点。

hyz4隔绝式正压氧气呼吸器主要用途：

本呼吸器主要用于矿山救护队员在从事救援工作时，对其呼吸器官的保护，使之免受有害气体的伤害；亦可用于消防、石油、化工、冶金、交通、船舶、地铁、电力等部门受过专门训练的人员在有毒气体环境中从事事故处理工作。hyz4隔绝式正压氧气呼吸器使用环境条件：a 环境中有毒有害气体成分：co 0~10%；so₂ 0~2%；h₂s 0~1%；no₂ 0~1% co₂ 0~100%；ch₄ 0~100%；n₂ 0~100%；浮尘10g/m³ b 大气压力：70~125kpa；c 相对湿度：0~100%；d 环境温度：-20~+40

hyz4隔绝式正压氧气呼吸器基本参数：1.防护时间:4h(中等劳动强度下); 2.氧气瓶额定工作压力:20mpa
容积:2.5l; 3.呼吸系统正压范围:0-700pa; 4.定量供氧量:1.4-1.6l/min;(最大不得超过1.7l/min);
5.自动补给供氧量:不小于80 l/min; 6.手动补给供氧量:不小于80 l/min;
7.自动补给阀开启上限压力:10 ~ 245pa; 8.自动排气阀开启压力:400-700;
9.二氧化碳吸收剂充填量:不少于2kg; 10.冷却元件填充量:0.8kg; 11.吸气温度:不大于35 。

12.外型尺寸:550 × 376 × 160 13.出厂质量:9kg