

MZS30型煤矿用氧气自动苏生器

产品名称	MZS30型煤矿用氧气自动苏生器
公司名称	北京翰科斯达科技发展有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:翰科斯达 型号:MZS30
公司地址	北京石景山区古城西路113号
联系电话	010-52438207

产品详情

mzs30型煤矿用氧气自动苏生器

产品名称：煤矿用氧气自动苏生器 产品品牌：翰科斯达

产品型号：mzs30 产品简介：

mzs30型煤矿用自动苏生器是一种自动进行正负压人工呼吸的急救装置，能把含有氧气的新鲜空气连续、自动的输入伤员肺内。自动苏生器装置充装医用氧气，在有氧情况下进行口腔、气道异物的吸除和实行人工呼吸。仪器还有单纯给氧和吸引装置，供呼吸机能未麻痹的伤员呼吸用。服务电话：于桂泳 15810 782458 010-52438207

一、简介 mzs30型煤矿用自动苏生器是一种自动进行正负压人工呼吸的急救装置，能把含有氧气的新鲜空气连续、自动的输入伤员肺内。自动苏生器装置充装医用氧气，在有氧情况下进行口腔、气道异物的吸除和实行人工呼吸。仪器还有单纯给氧和吸引装置，供呼吸机能未麻痹的伤员呼吸用。仪器具有体积小、重量轻、操作简单、性能可靠，携带方便等特点，特别适用于灾难事故现场，也适用于石化、冶金等的抢险救护和医疗单位外出急救及护送伤员中使用（如胸部外伤、一氧化碳（或其它有毒气体）中毒、溺水、触电等原因所造成的呼吸抑制或窒息）。二、技术参数 氧气瓶工作压力表 20mpa 氧气瓶容积 1.0l 自动肺换气量15l/min（当氧气输入量6l/min） 充气压力（1.77~2.45）kpa 抽气压力（-1.47~-1.96）kpa 吸痰引射压力 -59 kpa 仪器净重6.8kg 外形尺寸（405×295×195）mm

三、产品结构 自动苏生器主要由氧气瓶、引射器、吸痰器、减压器、压力表、配气阀、自动肺、自主呼吸阀、面罩等主要部件构成。如图1所示。四、工作原理 自动苏生器的工作原理是：氧气瓶中的高压氧气经减压后到配气阀，根据伤员的不同需要，使用接在配气阀上的自动肺、自主呼吸阀或引射器。当伤员不能自主呼吸时，用自动肺向伤员肺部充气或抽气，如果伤员能自主呼吸时可用自主呼吸阀吸氧

，当伤员的呼吸道内有分泌物时，可用引射器将分泌物吸出。