

HAVP系统电缆13X32/0.2+4X48/0.2 矿用通信电缆厂家

| | |
|------|--|
| 产品名称 | HAVP系统电缆13X32/0.2+4X48/0.2 矿用通信电缆厂家 |
| 公司名称 | 天津市天联线缆有限公司 |
| 价格 | 11.60/米 |
| 规格参数 | 产品名称:天联 规格型号:HAVP 工厂:河北廊坊 |
| 公司地址 | 天津市西青区王稳庄镇王稳庄村 |
| 联系电话 | 15097633512 15097633512 |

产品详情

HAVP系统电缆13X32/0.2+4X48/0.2交联聚乙烯绝缘：90 ，固有衰减（800~1000HZ），绝缘线对：把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对。

HAVP系统电缆13X32/0.2+4X48/0.2

1 扩音系统电缆HAVP 技术参数

型号：HAVP

标准规格：13×32×0.15+4×48×0.2

13*32/0.2+4*48/0.2

外径：18±1mm 要求紧而圆

所穿喇叭口尺寸：G1

2 HAVP系统电缆13X32/0.2+4X48/0.2主要特性

消噪：消除噪声 75%

阻抗：特性阻抗33欧

防酸、阻燃

色标：见样品

制作要求：电源线、信号线单独屏蔽

二 驱动扬声器电缆

型号：HAVP

标准规格：2×32×0.15+2×48×0.2

外径：14±1mm 要求紧而圆

色标：见样品

制作要求：电源线、信号线单独屏蔽

三 扬声器电缆

型号：HAV 标准规格：2×32×0.15

外径：6±1mm 要求紧而圆

具有1个星绞线芯的煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用通信电缆，表示为：MHYV 1×4

矿用通信电缆主要技术性能及指标

20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45 7/0.28(3钢4铜) 73 1/0.8 36.7

固有衰减 (800 ~ 1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95

20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000

线对工作电容 (800 ~ 1000HZ) uF/km 0.06

近端串音衰减 (800 ~ 1000HZ) dB/500m 70

电感 (800 ~ 1000HZ) uH/km 800

耐交流工频电压 1.5KV/1min通过

直流电阻差 环阻的2%

的使用特性

导体的长期允许工作温度-40 ~ +50 ；

平均相对湿度为 95% (+25 时)

允许附设与安装的温度应不大于-10

小弯曲半径：MHYV、MHJYV型电缆为电缆外径的10倍，其它型号的电缆为外径的15倍