

碎石冲击测试

产品名称	碎石冲击测试
公司名称	深圳市优耐检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道陶元社区凯诚高新园1楼 &4楼
联系电话	18026248720 13699796815

产品详情

汽车行驶过程中，车身表面涂层必然会受到砂砾、碎石以及其他各种颗粒物体的冲击。车身涂层抗碎石冲击能力的好坏直接影响车身的外观、防腐蚀能力和汽车的使用寿命。因此正确评定汽车车身涂层的抗碎石冲击能力是提高汽车涂层质量的一个重要方面。碎石冲击适用于外涂层粘聚性破坏试验、涂层系统中不同层间粘合性破坏试验、硬质玻璃材料的脆性厚度、抗剥落的最优涂膜厚度、塑料及玻璃的抗剥落、抗碰撞、抗磨损测试等相关试验。

仪器特征

- 1、测试喷枪可自由快速更换符合VDA与SAE等标准要求
- 2、触摸屏设置，是测试过程方便简洁
- 3、平板式的测试试样角度可满足45°、54°、90°设置要求，不规则的试样采用3D试验箱
- 4、大容积储存压缩空气使得压力和流速保持恒定，同时可通过喷枪处的调节阀控制压力的大小

技术指标

- 1.设备尺寸（宽x深x高）：1600 × 500 × 1250mm

2.喷枪类型：SAE喷枪组件,VDA喷枪组件

3.压力控制系统：0-10 Bar,精度值为最终稳定值的0.5%

4.砂石冲击时间:0-30s(可调)

5、配置：SAE 90°冲击箱、SAE 45°冲击箱、SAE喷枪组件、VDA 90°冲击箱、VDA 54°冲击箱、VDA喷枪组件

6、测试温度范围：-30 ~室温