

# STECO法国蓄电池GRNIT200 12V18AH应急浮充电源

产品名称	STECO法国蓄电池GRNIT200 12V18AH应急浮充电源
公司名称	银杉电源设备（北京）有限公司
价格	1200.00/只
规格参数	品牌:STECO法国蓄电池 型号:GRNIT200 产地:法国
公司地址	北京市门头沟区中门寺街69号43幢2855号（集群注册）
联系电话	13240167776 13240167776

## 产品详情

### STECO法国蓄电池GRNIT200 12V18AH应急浮充电源

法国时高蓄电池12V100AH原装价格应用范围：电力供应、发电厂、电信、信号控制及远程控制、应急能源供应、数据系统、UPS、报警及保密系统、应急照明及循环场合（如：太阳能路灯、太阳能板电轮椅、高尔夫球、电动棒箱）等。

\*使用寿命15年以上。

\*容量1.2-115安时。

\*再充电时间短。

\*低自放电率，20 时最长时间可存放10年。

\*因气体重组低，所以损失气体很少。

\*组合体使用板栅状极板。

\*深度放电仍很安全。

法国时高STECO蓄电池产品特点：

- 1、铅酸免维护电池安全性能超好：正常使用下根本无电解液漏出，无电池膨胀及破裂等安全。
- 2、电池放电性能超好：放电电压其平稳，放电平台其平缓。

- 3、 电池耐震动性超好 完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅形式运作，16.7hz的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压超正常。
- 4、 耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。
- 5、 耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上
- 6、 耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1ca充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在上95%以上。
- 7、 耐大电流性好：完全充电状态的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。
- 8、 高压压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。
- 9、 内藏防爆装置，采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性。
- 10、 铅 - 锡 - 钙 - 银正合金，有强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力。

#### 主要应用领域

有线通信局（站）交换站

无线通信局（站）分散

数据传输和传输

EPS/UPS

风能、太阳能及风光互补发电

各种循环应用。

#### 主要技术特点

采用的彩色高抗冲击全阻燃聚炳烯材料作为电池外壳，阻燃等级大于28%loi标准水气渗透率低，维护少，寿命更长，同时增加了防伪功能，保证电池的质量。

外壳侧面采用厚实的竖状一体化加强筋，杜中小容量电池常见的鼓胀现象。无需专门的电池柜或电池室，野外适用而并不影响其电气性能。

电池顶部设有的安全阀外气体再复合机构，电池内部不能复合的气体通过再复合机构的氧过量原理全部吸收，使电池没有有害废气和酸液排出，因而可以直接装置在机房控制室内，产对人体没有任何。

蓄电池采用人性化设计，每个蓄电池均装有提手，以方便携带、安装和维护

采用铅锡钛合金作为电池的板材料，使中小容量蓄电池的放电性能和稳定性达到状态。（适量的锡有助于加强板强度，银板放电性能，钛有助于延长板寿命）由于气体复合均匀控制技术、合金板技术、槽式化成控制技术、加液工艺等手段的采用，steco电池性能均匀性，完全符合15-100的限。在今后扩容改造

地，无论串联、并联或串联混合连接,均能保证整组性能的稳定。而无需再投资变更新电池。