

# 天津电动伸缩门厂家 天津不锈钢伸缩门厂家

产品名称	天津电动伸缩门厂家 天津不锈钢伸缩门厂家
公司名称	天津晟捷门业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天津市东丽区大毕庄
联系电话	18222228252

## 产品详情

天津不锈钢伸缩门 纯不锈钢电动伸缩门 电动伸缩门介绍

- 1、材料：采用行业的电脉工艺工业高强度铝合金，造型均经本公司技术人员根据伸缩门的结构特点精心设计而成，从而使型材结构更合理、。材质采用高强度铝合金，强度、密度和耐腐蚀性都明显提高，从而了伸缩门的使用寿命；色泽方面，经电脉工艺处理，附着力强，可保持颜色鲜艳亮丽，长时间不掉色，不褪色，抗氧化,并可选择：金、银、黑三种颜色。
- 2、内置式滑块：是根据道槽式装置原理设计而成，滑动平稳自如，脱落。
- 3、压铸铝合金连接件：采用压铸铝合金材料连接件，打破常规伸缩门主料连接塑料工艺，沉稳的主体坚不可摧，能在烈日暴晒的情况下变形，化，不变色，永保光辉；连接螺丝坚固不易滑丝，从而运行顺畅、稳定、无噪音，在性能、牢固、方面比其它的普通伸缩门连接件强数倍。
- 4、轮子:创新恒安门的主动轮与从动轮均选用铸铝合金,配合进口橡胶制作而成,从动轮更采用双轴承装置结构,达到双轮同心作用,不摇摆,在具有美观的外表同时,也增加了耐磨性和可靠性,了门体长久运行.
- 5、外观造形:外观设计获得国家专利,是行业中的又一创举,并根据福致临门的寓意设计而成,意好、美观、气派、大方。
- 6、机头连接件：采用压铸铝合金制作，克服了塑料连接件存在的不良问题，不受寒冷、暴晒的影响，卧置底座增加了一个连接件，受力均匀，行走自如。卧置式四维均缩连杆技术，完全无轨运行，伸缩自如，续步演绎，性能更可靠，宽阔沉稳的卧式底座，能经受得起更大的风沙洗礼，能在强风的吹袭下照常运行，屹立不倒。
- 7、耐磨套：伸缩孔眼都镶有PA耐磨套，并且每个胶管连接位都加上钢平介垫片，真正做到无刺耳的磨擦，无松动，从而使滑动杆平行上下滑动。达到伸缩自如的功效。
- 8、卧置底座四维组装结构：是根据插销锁扣方法制作，脱落，结构牢固，亦方便于维修。
- 9、创新88保护盖：采用镀锌彩板折压而成，真正起到双重保护电机的作用，在滂沱大雨的情况下能正常运行，且美观大方。
- 10、轮盖：采用不锈钢轮盖与压铸合金轮的组合，的功能，不变形、不破碎、化、不变色，是现代伸缩门的，更加演绎门的光辉。