

# 石墨烧结板 佛山石墨烧结板 聚鑫隆石墨

产品名称	石墨烧结板 佛山石墨烧结板 聚鑫隆石墨
公司名称	佛山市聚鑫隆石墨有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇东联向南开发区。
联系电话	13534388874 13534388874

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市聚鑫隆石墨有限公司

石墨烧结板使用高质量的石墨块来延长其寿命。导电性能，体积密度，抗压抗折强度，电阻率等理化性能指标提高改善。 延长石墨块使用寿命的注意事项：石墨块跟着运用温度越高寿命为越短，因而在炉膛温度超1400 今后，氧化速度加速，寿命缩短，运用中留意尽量不要让石墨块外表温度过高。延续运用石墨块时，石墨烧结板工厂，但愿缓速添加电阻以维持长寿命。

根据实际需要的需要，热场的大小根据石英坩埚的直径大小来划分的，目前我国热场从 12"~ 28"都有，一般情况下 18"~ 22"居多。

我们在这里所讲的单晶炉的热系统就是所谓的热场，热场一般包括压环、保温盖、上中下保温罩、（三瓣式）石墨坩埚、坩埚托杆、坩埚托盘、电极、加热器、导流筒、石墨螺栓，未来防止漏硅，炉底、金属电极、托杆都设置了保护板和保护套。

### 1、加热器

加热器是热场中很重要的部件，是直接发热体，温度较高的时候可以达到1600度以上。常见的加热器有三种形状，筒状、杯状、螺旋状。一般情况下，加热器采用的高纯石墨加工。

### 2、石墨电极

石墨电极的作用平稳固定加热器并通过他岁加热器输送电流。因此在电极要厚重，结实耐用、表面要光

滑平稳，保证良好的接触面，通电时不打火，石墨电极也是有高纯石墨加工的。

在高纯石墨板生产的全过程中，佛山石墨烧结板，在整个操作过程中出现了一些不必要的错误，石墨烧结板多少钱，给生产带来了一些额外的不便。为了防止这种情况的发生，石墨板厂家给您介绍一下高纯石墨板的操作方法。

- 1、首先，浸渍罐必须按照高纯石墨板的规格提前准备好，根据具体情况可以用多种原料制作，但必须具有较强的耐酸碱性、耐腐蚀性、良好的密封性能，且不能被液体渗透，石墨烧结板报价，所以它一定有一定的强度。
- 2、根据需要浸渍的高纯石墨板的尺寸，在网片浸渍罐中倒入一定量的高纯石墨板抗氧化剂浸渍液。
- 3、如果可以在室温下进行浸渍，则必须根据实际抗氧化效果将石墨放入模具中半小时。
- 4、将浸渍后的高纯石墨板置于自然通风优良标准下。当然，可以在2-3天内使用。

正确应用高纯石墨板，不仅可以取得很好的应用效果，而且可以减少实际操作中的误差，保证其经济效益。

石墨烧结板报价-佛山石墨烧结板-聚鑫隆石墨由佛山市聚鑫隆石墨有限公司提供。佛山市聚鑫隆石墨有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。聚鑫隆石墨——您可xinlai的朋友，公司地址：佛山市南海区丹灶镇东联向南开发区。，联系人：李先生。