

西青区不锈钢伸缩门天津市电动伸缩门厂家

产品名称	西青区不锈钢伸缩门天津市电动伸缩门厂家
公司名称	天津晟捷门业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天津市东丽区大毕庄
联系电话	18222228252

产品详情

电动伸缩门主体材料为低碳钢管或不锈钢管/铝合金型材，低碳钢管表面喷漆或喷塑，有多种颜色，不锈钢管为原色。控制方式有：手动、电动、电动遥控、PLC控制全自动、变频调速快速开启等多种方式。使用电源：单相220V或三相380V，50Hz 电动伸缩门机功率：370W1500W启闭速度：1030米/分 可加装“红外线防攀越报警系统”防撞等选配件，进一步提高防范性能。

一、设备使用的条件
无破坏金属和绝缘材料的腐蚀性气体，室外温度-10 ~ +40 。二、设备名称数量 电动伸缩门1套。驱动系统及LED显示屏（含遥控器装置、台式控制器）各2套。三、技术要求 1、功能描述 值班人员通过控制器发出指令，使电动门按预定轨道快速完成伸、缩运动，以达到控制大门封闭与放行的目的。不锈钢伸缩门活动特点：伸缩门每个活动部位环节均采用不锈钢管，轴、轴瓦、不锈钢螺母、尼龙衬垫组装，组装时每个环节加注润滑油，伸缩自如。为频繁开关的电动伸缩门设计的热保护电机，满足稳定性高，输出力矩大、噪音小，速度适中。低噪音设计，符合环保要求。刹车装置，确保环保要求。手动离合装置，在停电状态下，可转换手动开、关门，电动伸缩门的智能红外探头线防撞装置，遇人或异物可自行返回运行，从而车辆及行人的安全。轨道模式为单轨或者无轨，有轨材质为轻轨。电动伸缩门可以选用电子软启动与机械缓冲装置配合使用，启闭时主机起步平稳，不摇晃。数码遥控系统：手持遥控手柄可在控制盒周围30米内活动，按遥控手柄的按键，大门自动打开，按关键，大门自动关闭