

无磷PA66 FR7025V0F 美国杜邦FR7025V0F

产品名称	无磷PA66 FR7025V0F 美国杜邦FR7025V0F
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	PA66:PA66 美国杜邦FR7025V0F FR7025:FR7025V0F 美国杜邦:美国杜邦
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

无磷PA66 FR7025V0F 美国杜邦FR7025V0F 无卤阻燃V-0

Zytel PA66 美国杜邦80G14AHS：增韧级，高抗冲击，玻纤14%增强，热稳定，

Zytel PA66 美国杜邦80G25HS：增韧级，高抗冲击，玻纤25%增强，热稳定。

Zytel PA66 美国杜邦80G33HS1L：增韧级，高抗冲击，玻纤33%增强，热稳定

PA9T日本可乐丽G1300,填料/增强材料/玻璃纤维增强材料/30%填料按重量,耐温270度防火HB

PA9T日本可乐丽G1300H,填料/增强材料/玻璃纤维增强材料,30%填料按重量,耐温290度防火HB

PA9T日本可乐丽G1302,填料/增强材料/玻璃纤维增强材料,30%填料按重量,性能特点耐磨蚀性良好,耐温290度防火HB

PA9T日本可乐丽G1350H,填料/增强材料/玻璃纤维增强材料,35%填料按重量,耐温290度防火HB

PA9T日本可乐丽G2330,重要参数：密度:1.68 g/cm³吸水率:0.9 %成型收缩率:0.1 %拉伸强度:175 MPa断裂伸长率:2.8 %

PA9T日本可乐丽G2450,填料/增强材料/玻璃纤维增强材料,45%填料按重量,耐温285度防火VO

PA9T日本可乐丽GN2330,填料/增强材料/玻璃纤维增强材料,33%填料按重量,耐温285度防火VO

PA9T日本可乐丽GN2332,填料/增强材料/玻璃纤维增强材料,33%填料按重量,耐温285度防火VO

PA9T日本可乐丽GN2450,填料/增强材料/玻璃纤维增强材料,45%填料按重量,耐温285度防火VO

PA9T日本可乐丽GR2300,填料/增强材料/玻璃纤维增强材料,30%填料按重量,耐温285度防火VO

PA9T日本可乐丽GT2330,填料/增强材料/玻璃纤维增强材料,33%填料按重量,耐温285度防火VO

如果使用低于40 的模具温度，则塑件的结晶度将随着时间而变化,为了保持塑件的几何稳定性，需要进行退火处理。