

# Q647MF气动喷煤粉球阀品质保证

产品名称	Q647MF气动喷煤粉球阀品质保证
公司名称	永嘉县精卫泵阀有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:精卫泵阀 型号:Q647MF 包装:木箱包装
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇东方工业区
联系电话	86-057767366251 18814922522

## 产品详情

## 产品简介

一、q647mf气动喷煤粉球阀概述：气动喷煤粉球阀在石油、天然气、煤炭和矿石的开采、提炼加工和管道输送系统中；在化工产品、医药和食品生产种；在水电、火电和核电的电力生产系统中；在城市和工业企业的给排水、供热、和供气系统中；在农田的排灌系统中；在冶金生产系统中得以广泛的应用，是一种与生产建设、国防建设和人民生活息息相关的重要机械产品。球阀密闭在各类管路系统种用于截断或接通介质流，使介质按照预定的程序输送到各个指定点。

二、q647mf气动喷煤粉球阀主要零件材料及性能：

阀体	阀杆	阀球	密封面	垫片	填料	工作温度	适用介质
wcb	1cr13	1cr13	1cr13 司太	柔性石墨	柔性石墨	-29-425	水、蒸汽、
wc6	15crmo	15crmo	立合金本	不锈钢加柔	编结石墨	-29-425	油品
wc9	25cr2mov	25cr2mov	体材料	性石墨08软			
lcb	304	304		钢 f304 f3		-46-354	
cf8	304	304		16		-196-600	部分酸、碱
cf3	304l	304l					
cf8m	316	316					
cf3m	316l	316l					

三、q647mf气动喷煤粉球阀特点及优点：1、手动部分可采用钢板压制的手柄或不锈钢铸造的手柄。手柄设有限位结构，在阀门开启、关闭的位置设定限位，当阀门使用在关键装置上时，限位块上设有锁孔可锁定开关位置避免误操作。手柄上有明显地开和关标识。2、阀杆采用a182f(1cr13)整体锻造并调制处理，硬度达到hb220~250。阀杆通过平键或花键或方契与手柄连接，通用性强，拆装方便。阀杆设有防吹出结构。3、阀门的填料选用编结、柔性石墨密封圈或四氟烯密封圈，使得阀杆在一定的润滑情况下实现可靠的密封。4、根据需要，球阀可设计成防静电结构，在球体与阀杆、阀杆与阀体之间设置导电弹簧，避免静电打火点燃易燃物质，确保系统安全。5、密封副形式多样。根据不同工况可选用软密封、硬密封、防火阀座等结构；dn150以下为浮球形式，dn200以下为固定球形式。6、球阀阀座处可设置辅助密封结构，在阀座和阀杆部位加装注脂阀，紧急情况下可暂时密封，并可根据需要加长阀杆以适宜埋地铺设得场所

四、q647mf气动喷煤粉球阀pn0.25~1.6mpa主要连接尺寸及重量 订货须知：

q647mf气动喷煤粉球阀产品名称与型号 q647mf气动喷煤粉球阀口径

q647mf气动喷煤粉球阀是否带附件以便我们的为您正确选型。若已经由设计单位选定q647mf气动喷煤粉球阀型号，请按q647mf气动喷煤粉球阀型号直接向我们精卫销售部订购，当使用的场合非常重要或环境比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们精卫的阀门专家为您审核把关。

vq670h气动v型调节球阀

vq640f气动v型法兰球阀

q671f气动对夹球阀

q646f气动四通球阀