

# 煤矿用避难硐室防爆门BMB安装说明

产品名称	煤矿用避难硐室防爆门BMB安装说明
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	品牌:荣启 型号尺寸:BMB 产地:山东
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

## 产品详情

煤矿用避难硐室防爆门应用于煤矿井下避难硐室，起到隔离防护的作用，型号是BMB，尺寸一般为600\*1800,900\*1800,1000\*1800等。

避难硐室密闭门的主要技术参数：

- 1、开启方式：向外开启
- 2、手动开启力：150N 左右
- 3、门扇开启角度：0°            90°
- 4、抗冲击力：0.3Mpa
- 5、抗冲击波超压能力：2500KPa
- 6、门板采用8MM厚度，门框70\*70角钢。

## 二、结构特点

避难硐室门有门扇、门框、门钮、锁闭机构等部分组成，采用钢制焊机构。

- 1、门体设置有观察窗，观察窗采用厚钢化玻璃，耐高温，能够抵挡一定强度的冲击波。
- 2、密封条可承受瞬时高温 1200 ° 以上，并阻绝火焰。
- 3、正常情况下，外门处于关闭状态，内门处于长开状态（便于紧急逃生）；

4、防腐、防潮、防燃、强度大、不变形。具有防水、隔温和降噪功能。

5、防护密闭门(内门)气密性好,密封可靠,开闭灵活。可阻挡有毒有害气体进入避难硐室,确保避难硐室气压始终保持高于外界气压。

6、操作简单,可从内外两侧打开或锁紧;按门扇上箭头所示方向转动手轮或把手,即可开闭或关闭门扇;紧急情况下发生事故时保证密封性需要同时锁紧把手。

避难硐室门的安装:

安装很简单,先将巷道的墙砌好,然后将防爆门组装起来,预埋件放到空里就可以了。日常是常开的状态。