

齿轮用POM 轴承用POM POM均聚甲醛

产品名称	齿轮用POM 轴承用POM POM均聚甲醛
公司名称	东莞宏晶塑胶科技有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	品牌:齿轮用POM 型号:轴承用POM 产地:POM均聚甲醛
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶路1号11号楼102室
联系电话	13427879529 13427879529

产品详情

供应齿轮用POM 轴承用POM POM均聚甲醛

POM Delrin? 100 BK602 高粘度均聚甲醛

POM Delrin? 100 NC010 高粘度均聚甲醛

POM-Z20 Delrin? 100AF 20% Teflon?纤维填充 高粘度均聚甲醛具有低磨损和低摩擦性能

POM-Z Delrin? 100AL NC010 润滑 高粘度均聚甲醛具有低磨损和低摩擦性能

- (1) POM加工前可不用干燥,zuihao在加工过程中进行预热(80 左右),对产品尺寸的稳定性有好处 ;
- (2) POM的加工温度很窄(0 ~ 215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体 ;
- (3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;
- (4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80 ~ 100),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指 ;
- (5) POM宜在 “ 中压、中速、低料温、较高模温 ” 的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温
- (6) 具高机械强度和刚性 ;
- (7) 最高的疲劳强度 ;
- (8) 环境抵抗性、耐有机溶剂性佳 ;

(9) 耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优。