

吸塑折边机 高周波机高温胶布专用胶带

产品名称	吸塑折边机 高周波机高温胶布专用胶带
公司名称	泰兴市中昊复合材料有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	品牌:中昊 规格:0.13mm-0.35mm 颜色:黑色。棕色
公司地址	泰兴市工业园区
联系电话	15052817163

产品详情

铁氟龙粘胶带，就是选用进口的玻璃纤维纱织布后涂覆铁氟龙（ptfe）树脂或铁氟龙车削膜，一面处理上有机硅压敏胶而成。铁氟龙胶带，因音译方法不同，也称为特氟龙胶带、特富龙胶带，因其具有粘性，也称铁氟龙粘胶带、特氟龙粘胶带、ptfe粘胶带等。

铁氟龙粘胶带的特点

铁氟龙胶带表面光滑，有着良好的抗粘性，耐化学腐蚀和耐高温性以及优秀的绝缘性能，广泛应用于包装、热塑、复合、封口热合、电子电气等行业，凡需要防粘热合耐腐蚀绝缘等部位都可粘贴，并具有反复粘贴功能。经过织物加强的特氟龙胶布更具用强度高的特点，可应用于浆纱机的滚筒、热塑脱模等行业，可反复使用、易于更换。可直接贴于各种大平面及规则曲面（如滚筒）上，操作简单。免去喷涂四氟材料需专用设备、特殊工艺及必须运输到专业喷涂厂加工等限制。

铁氟龙粘胶带主要特长

耐温性能好(连续使特点

铁氟龙胶带表面光滑，有着良好的抗粘性，耐化学腐蚀和耐高温性以及优秀的绝缘性能，广泛应用于包装、热塑、复合、封口热合、电子电气等行业，凡需要防粘热合耐腐蚀绝缘等部位都可粘贴，并具有反复粘贴功能。经过织物加强的特氟龙胶布更具用强度高的特点，可应用于浆纱机的滚筒、热塑脱模等行业，可反复使用、易于更换。可直接贴于各种大平面及规则曲面（如滚筒）上，操作简单。免去喷涂四氟材料需专用设备、特殊工艺及必须运输到专业喷涂厂加工等限用温度-70至260），即使在过热的加热器上也能够安全使用。

抗粘性好，熔化的包装薄膜的“渣屑”不会粘到加热器上。

电绝缘性极佳。

走行稳定性好，耐久性好，容易维修。

铁氟龙粘胶带应用范围

用于包装食品、乳制品、药品的热密封压粘部位

塑料薄膜的热密封使用

用于包装染色、树脂加工用精压辊子的表面

用于包装粘合物、贴合物涂覆机的辊子表面

用于包封加料斗、导轨的摩擦面

用于包封非粘性以及需要保持平滑性的部分

作为绝缘衬垫、绝缘部位的绝缘包封以及其它

铁氟龙粘胶带性能特点

应用本产品可以省范围

用于包装食品、乳制品、药品的热密封压粘部位

塑料薄膜的热密封使用

用于包装染色、树脂加工用精压辊子的表面

用于包装粘合物、贴合物涂覆机的辊子表面

用于包封加料斗、导轨的摩擦面

用于包封非粘性以去在烘筒表面喷涂聚四氟乙烯防粘涂层的繁杂工序，同样起到防粘的作用