美国海志电池HZB12-17 参数规格型号说明

产品名称	美国海志电池HZB12-17 参数规格型号说明
公司名称	埃克塞德电源设备(山东)有限公司
价格	88.00/个
规格参数	品牌:海志电池 产地:美国 化学类型:AGM
公司地址	山东省济南市天桥区药山街道金蓉花园(秋天) 1号楼2单元202室
联系电话	18500100400 18500100400

产品详情

美国海志电池HZB12-17 参数规格型号说明

蓄电池特点:

长寿命

使用富有耐腐蚀性的特殊铅钙合金制成的板栅(格子体)拥有较长浮充寿命(长达15年以上)。

维护容易

由于浮充电时,电池内部产生的氧气大部分被极板吸收还原成电解液,所以完全不需象一般蓄电池那样测量电解液的比重和补水。

高倍率放电特性优良

采用了孔率极高的特殊极板,并且端子和极性一次成型故而内阻较小。特别是大电流特性优良。

可横向放置,缩小放置空间

电解液由特殊隔板保持,所以没有流动的液体,不必担心漏液。

经济性好

由于不需补水及均衡充电,可以减少检修费用及充电机可以简化。不产生酸雾,相邻机器亦不需进行耐酸处理。

安全性高

为预防产生过多的气体,装有安全阀。另外,还装有防爆过滤器。在构造上即使有火花接近都能防止引火至电池内部。

自放电少

使用特殊铅钙合金制成的板栅,将自放电量限制到小。

蓄电池应用范围:

邮电通信用电源

电力系统用电源

消防设备用电源

计算机备用电源

太阳能发电系统用电源

各种不间断电源装置用电源.

产品简介:

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上. 6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上95%以. 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。8、高压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。9、内藏防爆装置,采用超声波焊接技术加强蓄电池的密闭性。

10、铅-锡-钙-银正极合金,有极强大电流放电后回充性及抗侵蚀能力

6-GFM-70Ah阀控密封式铅酸蓄电池产品规格书

GS(M)系列阀控密封式铅酸蓄电池是经ISO9001、CE和UL认证的。GS(M)系列阀控密封式铅酸蓄电池的额定电压为6V和12V,额定容量从5Ah到200Ah。GS(M)系列阀控密封式铅酸蓄电池,适用于以下用途:应急照明系统、电力系统、通信系统、防盗及异常报警系统、UPS系统、起动系统等。

美国海志电池HZB12-17参数规格型号说明美国海志电池HZB12-17参数规格型号说明