

铁氟龙膜胶带 纯铁氟龙胶带 四氟膜胶带

产品名称	铁氟龙膜胶带 纯铁氟龙胶带 四氟膜胶带
公司名称	泰兴市中昊复合材料有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:中昊 规格:0.08mm-0.35mm 颜色:黑色,灰色
公司地址	泰兴市工业园区
联系电话	15052817163

产品详情

产品基材为0.13mm纯特氟龙布，涂布特制胶水，覆特殊离型纸，可模切成型，可切成平张，剥离力和粘着力均佳，耐温性能好，耐溶剂性佳。

适用于各类高温滚筒的贴覆，加热平板.脱膜工件；食品，药品和塑料袋热封；滑槽，料斗，航空模具等衬垫粘贴及适合其它需要防粘，防腐蚀和耐高温的表面处理。

ptfe特氟龙胶带表面光滑

产品可切成平张，使用范围广，和进口同类产品比较有较大价格优势。

，有着良好的抗粘性，耐化学腐蚀和耐高温性以及优秀的绝缘性能，广泛应用于包装，热塑，复合，封口热合，电子电气等行业。经过织物加强的ptfe特氟龙胶布更具用强度高的特点，可应用于浆纱机的滚筒，热塑脱模等行业，可反复使用，易于更换。

热封用四氟胶带 于米袋、药袋、糕点袋、糖果袋，以及豆腐、液体容器的热封。还用于其它聚乙烯等塑料制包装用薄膜的热封。

主要特长：1、耐热性能好，即使在过热的加热器上也能够安全使用。

2、抗粘性好，熔化的包装薄膜的“渣屑”不会粘到加热器上。

3、电绝缘性极佳。

热封用四氟胶带，是以浸渍聚四氟乙烯的玻璃布、聚四氟乙烯车削膜为基本材料制成的热封专业的带状抗沾材料。为能够适用于各热封器，在厚度、宽度上备有多种规格。

主要用途：该产品广泛用

规格：常规厚度(0.08、0.13、0.15、0.18、0.25、0.35mm)厚度(9 - 1200 mm) 长度(不限)