

重庆可燃气体报警器销售-重庆旭欧公司

产品名称	重庆可燃气体报警器销售-重庆旭欧公司
公司名称	重庆旭欧科科技有限公司
价格	998.00/台
规格参数	品牌:旭欧 型号:XO-BT1806 产地:重庆
公司地址	重庆九龙坡渝州路50号
联系电话	023-68698338 18696528118

产品详情

重庆可燃气体报警器销售-重庆旭欧

生产单位：重庆旭欧科技有限公司

重庆市九龙坡区渝州路126号

XO-BT1806固定式可燃气体报警探测器

产品特点

同时具备多线制通讯接口及HBUS四总线通讯接口，不仅可以接收8组4~20mA标准电流信号输入，同时可以通过BHUS进行输入输出模块的远距离扩展。

支持不同类型探测器混接，可设置相同报警值，也可单独设置每只探测器报警值。

采用三组数码管，可实时显示探测器编号、浓度及时间，并可区别%LEL、ppm、%VOL不同单位的气体。同时具有8通道独立状态显示功能，可以显示探测器的当前状态。

自动校准、自动跟踪传感器老化状态；故障自动监测功能，且能指示故障部位及类型。

可以远程进行探测器灵敏度修正，零点调整，无需使用大型配气设备进行现场标定。

4组可编程联动输出模块，可自动或手动控制外部设备。

内置大容量数据存储单元，可分类存储故障记录、报警记录、开关机记录及事件记录，停电不丢失。

抗RFI/EMI干扰。

电源与总线采用无极性方式进行设计，接线方便，可靠性高。

产品采用嵌入式技术设计而成，具有探测线性衰减补偿功能。

产品壳体采用合金工艺铸造而成，具有密度低、强度高、抗腐蚀性强等特点。

自带声光报警器输出接口和一路无源输出，可保证声光报警的同时又可配接排风机等设备。

采用进口抗毒传感器设计而成，具备传感器性能衰减补偿，能够适应各种复杂的工业环境。

技术参数：

检测原理：催化燃烧

检测气体：甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙醇、甲醇、汽油、柴油、煤油、液化天然气等可燃气体

传感器寿命：5年

检测量程：1 ~ 99.99%LEL

采样方式：自由扩散

工作电压：DC24V ± 6V

功耗：1.5W (DC24V)

电气接口：G3/4"内螺纹

防爆标志：Exd II CT6 Gb

防护等级：IP66

主体材质：铸铝 探测器重量：1.5Kg 尺寸：203mm × 162mm × 76mm

低限报警值：25%LEL (出厂设定值)

高限报警值：50%LEL (出厂设定值)

工作温湿度：-40 ~ +70 ， 93%RH

通信距离：1500m(RVSP1.5mm²)

淹没保护：智能超量程保护电路

通信方式：ABUS四总线制、ABUS二总线制、4 ~ 20mA分线制、485总线制

输出方式：1组无源开关量输出，可关联低限或高限报警，30V，2A (触点电流)

