

DQ61Y锻钢低温焊接球阀（低温阀门型号规格- 图纸尺寸）品牌:威尔顿

产品名称	DQ61Y锻钢低温焊接球阀（低温阀门型号规格- 图纸尺寸）品牌:威尔顿
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:DQ61Y 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

DQ61Y锻钢低温焊接球阀产品简介：

DQ61Y锻钢低温焊接球阀适用于低温液体贮运设备的管理系统，具有开关灵活、密封可靠的特点，也可用于其他低温和深冷介质的管理系统。本产品主要用于输出液态低温介质如乙烯、液氧、液氢、液化天然气、液化石油产品等低温介质。用于截断或接通管路中的介质，选用不同材质，可分别适用于不同的温度和介质，最低工作温度为-196 。

低温球阀的驱动方式为手动、蜗轮蜗杆动、气动或电动。低温球阀一般采用法兰连接，也可采用焊接连接。

DQ61Y锻钢低温焊接球阀结构图

DQ61Y锻钢低温焊接球阀标准材质明细表:

序号

零件名称

AS to ASTM

SS ASTM

Type A352LF3

Type A352LF3

Type F304(L)

Type F304(L)

1-2

阀体接体，阀盖

Type A352LF3

Type A352LF3

A182 F304(L)

A182 F304(L)

3

等长双头螺栓

A193L7+镀锌

A193 3B8

A193 B8

A193 B8M

4

螺母

A193L7+镀锌

A1948

A1948

A1948M

5, 8

密封圈/垫片

RTFE+Cu粉/尼龙1010/PPL

6

球体

A182F304

A182F304(L)

A182F304(L)

A182F316(L)

7

阀杆

A182F304

A182F304(L)

A182F304(L)

A182F316(L)

9,10

止推片/填料

RTFE+Cu粉/尼龙1010/PPL, 碳素纤维

11

压盖

A105N

A351 CF8

12

定位片

A182F321

13

扁螺母

A1944+镀镉

A1948

A1948

A1948

14

手柄

A193L7+镀镉

A193B8

A193B8

A193B8

15

圆柱销

Q235A

适用温度

- 40

- 101

- 196

注意：客户需求的其他材质也可采用。密封面料配对由客户指定内件代号决定。CS=碳钢；AS=合金钢；SS=不锈钢；DQ61Y锻钢低温焊接球阀尺寸（mm）和重量（kg）

DN

INCH

L

D

L1

D

D1

H

W

15

1/2

92

13

9.6

36

21.8

230

160

20

3/4

111

18

12.7

42

27.3

260

220

25

1

127

23

12.7

52

33.8

280

200

32

11/4

140

28

12.7

60

42.6

290

250

40

11/2

152

35

12.7

68

48.7

320

250

50

2

178

45

15.9

80

61.2

340

350

