

# 隔热管托产品结构和制作工艺

产品名称	隔热管托产品结构和制作工艺
公司名称	沧州乾图管道有限公司
价格	45.00/件
规格参数	品牌:乾图 用途:电厂,化工,冶炼,医药 表面处理:喷砂+灰色防锈漆
公司地址	河北盐山经济开发区蒲洼城园区蒲城路（瑞达公司院内）
联系电话	17370273862 17370273862

## 产品详情

我们的生产基地位于沧州市，拥有现代化的生产线和先进的设备，能够满足大规模供应的需求。我们的产品已经通过了严格的质量检测，并获得了相关认证。我们拥有一支经验丰富的销售团队，将为您提供全方位的售前咨询和售后服务。隔热管托产品结构和制作工艺。

### 1.隔热管托的“刚性骨架”部分：

隔热管托采用标准模具在大吨位(40~400T)压力机上冲压成型。隔热管托的“上、下瓦”，材质可以根据设计要求确定材料，以尽可能大程度地减少组件的焊缝数量。从而使产品的外形美观，尺寸误差小，保证了设计的严谨性。

### 2.隔热材料部分：

蛭石的用途已广泛应用到建筑、冶金、石油、造船、环保、保温、隔热、绝缘、节能等领域。畜牧业：膨胀蛭石有独特的构造特性和表面性质，以及无害、无菌和化学惰性，可用作载体，吸附剂，固着剂，和饲料添加剂。

在运用到管材包装过程中，高温隔热管托的包装性能是多种多样的，具有良好的滑动性能，强的耐腐蚀性和耐高温性，因此，这种特殊包装的管托在大多数管材公司中非常受欢迎，近年来，随着技术的不断进步和发展，管材的包装变得越来越方便。

蛭石是一种新型的无机材料。膨胀蛭石为主要原料，与一定比例的无机粘合剂混合，并通过一系列工艺加工而成的，高温加热至1200 后，不会产生对人体健康有害的气体，燃烧性能可达到A级。

### 3.相对管托底部的滑动部分：

隔热管托可分为多种形式，例如滑动管托，固定管托和导管管托，对于滑动管托，底座和管托之间的摩擦系数也是影响管托参数的重要性能指标，采用不锈钢板改性聚四氟乙烯板相接触，这样做的目的是大程度地减小管托和底部滑板之间的摩擦。

### 4.防腐涂层工艺：

隔热管托通常安装在室外化工管廊上。工作环境中除有常规的大气腐蚀外，还伴有少量的化学物质腐蚀。如果在管托的外部未采取特殊的防腐处理措施，则使用一年后其外观通常会生锈。这不仅会影响整个管道的外观，还会缩短其使用寿命，根据不同的要求，采取以下两种防腐处理措施：

1)蒸汽管道用隔热管托使用的是烤漆工艺：选用优良的防腐漆料进行两遍以上喷烤处理。