

塑料薄膜封口机耐高温胶带 塑料包装机高温胶带

产品名称	塑料薄膜封口机耐高温胶带 塑料包装机高温胶带
公司名称	泰兴市中昊复合材料有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	品牌:中昊 规格:0.13mm-0.35mm 颜色:黑色,棕色
公司地址	泰兴市工业园区
联系电话	15052817163

产品详情

铁氟龙粘胶带，就是选用进口的玻璃纤维纱织布后涂覆铁氟龙（ptfe）树脂或铁氟龙车削膜，一面处理上有机硅压敏胶而成。铁氟龙胶带，因音译方法不同，也称为特氟龙胶带、特富龙胶带，因其具有粘性，也称铁氟龙粘胶带、特氟龙粘胶带、ptfe粘胶带等。

铁氟龙粘胶带的特点

铁氟龙胶带表面光滑，有着良好的抗粘性，耐化学腐蚀和耐高温性以及优秀的绝缘性能，广泛应用于包装、热塑、复合、封口热合、电子电气等行业，凡需要防粘热合耐腐蚀绝缘等部位都可粘贴，并具有反复粘贴功能。经过织物加强的特氟龙胶布更具用强度高的特点，可应用于浆纱机的滚筒、热塑脱模等行业，可反复使用、易于更换。可直接贴于各种大平面及规则曲面（如滚筒）上，操作简单。免去喷涂四氟材料需专用设备、特殊工艺及必须运输到专业喷涂厂加工等限制。

铁氟龙粘胶带主要特长

耐温性能好(连续使用温度-70至260)，即使在过热的加热器上也能够安全使用。

抗粘性好，熔化的包装薄膜的“渣屑”不会粘到加热器上。

电绝缘性极佳。

走行稳定性好，耐久性好，容易维修。

铁氟龙粘胶带应用范围

用于包装食品、乳用温度-70至260)，即使在过热的加热器上也能够安全使用。

抗粘性好，熔化的包装薄膜的“渣屑”不会粘到加热器上。

电绝缘性极佳。

走行稳定性好，耐久性好，容易维修。

铁氟龙粘胶带应用范制品、药品的热密封压粘部位

塑料薄膜的热密封使用

用于包装染色、树脂加工用精压辊子的表面

用于包装粘合剂、贴合物涂覆机的辊子表面

用于包封加料斗、导轨的摩擦面

用于包封非粘性卸和搬运烘筒，现场粘贴防粘胶带到烘筒的表面即可正常开机使用。

极大的减轻劳动强度，也有利于设备的保护。停机时间短，综合费用低，经济效益高

铁氟龙粘胶带的常规规格以及需要保持平滑性的部分

作为绝缘衬垫、绝缘部位的绝缘包封以及其它

铁氟龙粘胶带性能特点

应用本产品可以省去在烘筒表面喷涂聚四氟乙烯防粘涂层的繁杂工序，同样起到防粘的作用

本产品耐高温260℃，胶带表面特氟龙材质（即聚四氟乙烯）防粘性好、光滑耐磨。背面硅胶耐高温、粘贴牢固不会剥落。使用寿命长

使用方便，不需要拆及技术参数：

标准宽度为1m或1.25m，可以进行小规格高精度分切。特氟龙玻璃纤维胶带的厚度为0.13~0.40mm、纯特氟胶带的厚度为0.08~0.5mm都可以生产。颜色一般为棕色和黑色，其他颜色也可做。