

彩印包装机、塑料编织拉丝机耐高温胶带

产品名称	彩印包装机、塑料编织拉丝机耐高温胶带
公司名称	泰兴市中昊复合材料有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	品牌:中昊 规格:0.13mm-0.35mm 颜色:黑色,棕色
公司地址	泰兴市工业园区
联系电话	15052817163

产品详情

采用国际上最先进的织造设备编织而成的各种厚度织物,以独特、精细的工艺技术涂层ptfe树脂,单面涂上硅树脂压敏胶粘剂而制得的铁氟龙ptfe玻纤织物衬纸或卷状压敏型自粘胶带。

广泛应用于耐高温、耐酸、耐碱、表面不沿性的导热轴辊、加热平板、脱模工件、塑胶热合封接工件部位的粘贴,使用方便、寿命长、缘性能优良;本胶带适宜在-60 ~+260 温度范围内使用。

fhs—100e衬纸胶带典型

总厚度mm 基布厚度mm 幅度mm 标准卷长nd 表面颜色 耐温

0.13 0.08 1000 30~50 米白、茶棕、黑 -60~+260

0.18 0.13 1000 30~50 米白、茶棕、黑 -60~+260

0.20 0.15 1000 30~50 米白、茶棕、黑 -60~+260

0.25 0.20 1000 30~50 米白、茶棕、黑 -60~+260

fhs—100卷状胶带典型

总厚度mm 基布厚度mm 幅度mm 标准卷长nd 表面颜色 耐温

0.13 0.08 10~350 10~33 米白、茶棕、黑 -60~+260

0.18 0.13 10~350 10~33 米白、茶棕、黑 -60~+260

0.20 0.15 10~350 10~33 米白、茶棕、黑 -60~+260

0.25 0.20 10~350 10~33 米白、茶棕、黑 -60~+260

fhs—100卷状胶带典型

总厚度mm 基布厚度mm 幅度mm 标准卷长nd 表面颜色 耐温

0.13 0.08 10~350 10~33 米白、茶棕、黑 -60~+260

0.18 0.13 10~350 10~33 米白、茶棕、黑 -60~+260

0.20 0.15 10~350 10~33 米白、茶棕、黑 -60~+260

0.25 0.20 10~350 10~33 米白、茶棕、黑 -60~+260