

倒置LED荧光显微镜MHIF2000

产品名称	倒置LED荧光显微镜MHIF2000
公司名称	广州市明慧科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:明慧 类型:倒置LED荧光显微镜MHIF2000 产地:国产
公司地址	广州市天河区高普路97号OA云谷C201A
联系电话	020-87096762 13418179239

产品详情

倒置LED荧光显微镜MHIF2000根据客户需求增加荧光附件来实现荧光观察功能，通过拉杆或者转盘即可轻松实现明场和荧光观察方式之间的切换，同时还可以通过接口适配器连接相机实现显微成像的目的。

广泛使用于医疗检验、病理诊断、免疫荧光、细胞观察等领域，用来观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究，同时可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体，应用于科研院所、高等院校、医疗卫生、检验检疫、农牧乳业等部门，在食品检验、水质鉴定、晶体结构分析及化学反应沉淀物分析等领域充分发挥其作用。

倒置LED荧光显微镜MHIF2000参数配置表：

MHIF2000倒置荧光显微镜配置表		
型号	MHIF2000	数量
光学系统	UCIS无限远色差独立校正光学系统	
配置类型	荧光	
目镜	高眼点平场目镜10X/ 20mm	2
调焦机构	使用粗/微调焦旋钮控制物镜转盘垂直移动，行程：14mm，配有限位装置和锁紧装置 低手位粗微调同轴调焦手轮，每圈调焦旋钮行程：20mm（粗调），0.1mm（微调）	1
物镜转盘	五孔物镜转盘	1
载物台	平板式载物台：200mm(L) x 266mm(W)，配有可替换的水滴载物片（110） 水滴载物片+压片组	1
相衬装置	相衬环板推拉组	1
聚光镜	长工作距离聚光镜，转盘式调制相衬装置，调制相衬观察适应	1

	数值孔径：0.30；工作距离：72mm	
	适用物镜：2倍至60倍，带有孔径光阑	
观察镜筒	三目观察筒，30°倾斜，360°旋转，瞳距48-75mm，±5视度调节	1
	光路：目镜/成像端口=0:100/100:0，通过拉杆切换	
物镜	无穷远长距平场消色差	1
	· 10X NA 0.25 W.D. 9.5mm	
	· 20X NA 0.40 W.D. 7.97mm	
	· 20X PH NA 0.40 W.D. 7.97mm	
	· 40X NA 0.60 W.D. 3.77mm	
荧光照明器	LED光源，亮度连续可调，可数显强度，12V/2A电源适配器	1
	标配三组激发块，其他种类可定制	
	紫外（UV）：EX360/50nm；DM:400nm；EM:410nmLP	
	蓝色（B）：EX475/35nm；DM:500nm；EM:530/50nm	
	绿色（G）：EX530/40nm；DM:560nm；EM:575nmLP	
成像端口	C型接口；TV1XC-U	1
上光源	5W LED光源，连续可调	1
附件	防尘罩	1
额定电压/电流	AC 100-240V 50/60Hz 0.4A	1