

中昊双面硅胶布 单面背胶硅胶布 钢丝硅胶布

产品名称	中昊双面硅胶布 单面背胶硅胶布 钢丝硅胶布
公司名称	泰兴市中昊复合材料有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	品牌:中昊 型号:0.15mm-0.3mm 颜色:朱红, 黑色, 银灰
公司地址	泰兴市工业园区
联系电话	15052817163

产品详情

钢丝硅胶布又分为单面钢丝硅胶布、双面钢丝胶布和两布三胶钢丝硅胶布 使用玻璃纤维-不锈钢丝混纺工艺生产的玻纤布,涂覆防火型耐高温橡胶涂层制成。耐高温防火软接(防排烟风机专用),采用耐高温防火纤维布,复合无毒性高温胶,钛粉热压制成。环保无毒,专门用于防排烟风机进出口与排烟管道之间的软连接,防火规范达到国家不燃材料gb8624a级复合夹芯材料。

钢丝硅胶布的主要性能:

- 1、具有优良的耐热老化,高绝缘性能的耐天候老化性能的高分子弹性体。
- 2、优良的导热性能以满足各种散热要求。
- 3、.优良的电气绝缘性能以满足各种电气绝缘的要求。
- 4、替代硅脂以消除硅脂的清除难的难题。
- 5、替代陶瓷基片、云母以解决其易裂的问题。
- 6、采用硅橡胶为基体,质地较软,受压后易形变可保证缝隙填充完全。
- 7、采用玻璃纤维支撑网可满足工作切割及冲切要求。
- 8、用于低温-70 ,高温300 之间。
- 9、耐臭氧、氧、光及气候老化,野外使用耐候性优良,寿命可达10年。

10、具有高绝缘性能，介电常数3 ~ 3.2，击穿电压20 ~ 50kv/mm

钢丝硅胶布的主要用途：

主要用途

- 1、电气绝缘：硅胶布具有较高的电绝缘等级，可承受高电压负荷，可制成绝缘布，套管等产品。
- 2、非金属补偿器：硅胶布可作管道的柔性连接器件，它可以解决热胀冷缩对管道的破坏，硅胶布具有较高的耐温性，防腐性，抗老化性能，弹性及柔性良好，可广泛应用于石油，化工，水泥，能源等领域。
- 3、防腐方面：硅橡胶涂覆玻璃纤维布，可作为管道，储蓄的内外防腐层，防腐性能优良，强度高，是一种理想的防腐材料。
- 4、耐温方面：作为防火毯，防火帘耐温阻燃材料。
- 5、其他领域：硅橡胶涂覆玻璃纤维膜结构材料可应用于建筑密封材料，高温防腐输送带，包装材料等领域。

钢丝硅胶布的技术参数：

型号

厚度

mm

胀破强度

mpa

断裂强力

n/50mm

燃物物

含量%

宽度

cm

径向

纬向

hs1400

1.40

3.6

4000

3800

30

100-125 ± 1.5

钢丝硅胶布的常规颜色：朱红、黑色其它可颜色可定做