EPEC2024编程控制器

产品名称	EPEC2024编程控制器
公司名称	沈阳广成科技有限公司
价格	6000.00/套
规格参数	品牌:GCTech
公司地址	地址：沈阳市皇姑区崇山中路42号工业设计中心
联系电话	024-31230060 13079291767

产品详情

epec2024嵌入式控制单元为机器控制系统的基础构成模块。在一个小的系统中每个epec2024可作为独立的控制单元或者作为一个大控制系统中一部分。epec2024是一紧凑多功能控制器，开放式io端口可方便连接传感器、执行器、主令手柄和其它设备。epec2024独特的外形设计可以有效保护电子器件免受外界的物理损坏，epec2024可在恶劣环境中使用，在低温、高温、振动、潮湿环境中正常工作。epec 4g模块家族epec 4g是epec oy开发的第四代can控制系统模块。epec4g是基于长期恶劣环境如高震动、大温度变化和潮湿等条件下仍能正常可靠的工作而开发的。高可靠性和安全性是它们的优点。在它小巧的机身里藏着高性能的微处理器。 控制模块2024，可编程控制器，codesys软件编译程序，canopen，can2.0b总线接口，52路特殊设计的i/o端口。可适用于起重吊装机械，桩工机械，路面机械，林业机械，建筑机械，港口船舶桥梁机械，破碎机械，矿山机械，工厂自动化。

特性

iso高速can1接口　　iso高/低速can2接口
供电10—30vdc　　建议24vdc供电
过压保护
过热和输出短路保护
镀金接触、自锁、密封良好的连接器　　一个8针安普接插件（总线和供电）
三个23针安普接插件（i/o）
小尺寸147mm×113mm×46mm 重量约0.7kg

应用领域

伐木机械 道路维护 建筑机械 破碎设备 工业设备 农业机械 自动化应用 凿岩机械

详细说明

外壳 全封闭轻铸铝外壳 安装 2只m6螺钉（din912标准）
如果使用epec防冲击保护罩（e10801109），推荐用epece10701038紧固螺钉 垂直或水平安装 接插件
镀金接触、自锁、密封良好的连接器 一个8针amp接插件（总线和供电）xm4型号为：kx0187
三个23针amp接插件，灰色xm1、蓝色xm2、黑色xm3各一个， 型号分别为：kx0007，kx0009，kx0008
23*3+8*1=77根amp镀金插针，型号为：kx0010 安普电缆线尺寸 尺寸 绝缘层 直径范围 裸露 长度+0.4
线夹高 线夹宽 绝缘夹高绝缘夹宽+0.1 mm2 awg 0.5 20 1.7 to 2.7 5.1 1.17+0.08 2.033.2 3.1 0.8 18 5.1 1.27+0.05
2.03 3.23.1 1.4 16 5.1 1.40+0.05 2.03 3.23.1 典型手动夹紧工具 安普 58440（408-9592） 58529（408-9999） 重量
0.7kg 操作温度 -40oc…+70oc 储存温度 -50oc…+85oc 防护等级 ip67 只有按规定选择正确的电缆线、插头
和工具方可保证高品质。尤其要检查安装位置是否适当、电源是否满足要求等。
该价格是含税价格，可开具3%增值税发票或普通发票

售后＋技术支持：

1、所有商品7天无理由退换货。

2、所有商品质量问题,一年内免费换新机。

3、每套售出产品都会提供专业工程师qq，全国400统一售后电话为您随时提供技术支持。

您还可以这样和我们联系：

公司阿里巴巴网站：syguangcheng.cn.alibaba.com

公司淘宝站：gcgd.taobao.com

全国400统一电话：400－6655－220，购买咨询按"1"，售后技术支持按“ 2 ”。

手机：13079291767董女士

购买地址 https://gcgd.taobao.com/index.htm?spm=2013.1.w5002-1275054688.2.ep8d3v (复制粘贴)