

# 现货销售碳钢材质齿轮的80YHCB-60大豆油输送泵

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 现货销售碳钢材质齿轮的80YHCB-60大豆油输送泵    |
| 公司名称 | 泊头市茁博机械厂                      |
| 价格   | 1000.00/台                     |
| 规格参数 | 品牌:茁博<br>型号:YHCB<br>河北泊头:河北泊头 |
| 公司地址 | 泊头市齐桥镇齐桥村                     |
| 联系电话 | 0317-7105807 13932728213      |

## 产品详情

### 适用范围

#### YHCB车载圆弧齿轮泵

主要适用于输送粘度在5-1500cst、温度在80 以下、不含固体颗粒、无腐蚀性的各种油类介质。齿轮选择特殊的材质，可以起到防爆的作用。

YHCB车载圆弧齿轮泵可以安装在汽车上，借助汽车变速箱的取力器输出轴传动。

### 性能参数表：

| 泵型号        | 流量Q(m <sup>3</sup><br>/h) | 工作压力P (MPa) | 转速n(r/min) | 效率 (%) | 允许吸上高<br>度 (m) | 配用电机      |      |
|------------|---------------------------|-------------|------------|--------|----------------|-----------|------|
|            |                           |             |            |        |                | 型号        | 功率kw |
| 50YHCB-8   | 8                         | 0.4         | 960        | 76     | 5.5            | 132S-6    | 3    |
| 60YHCB-15  | 15                        | 0.4         | 960        | 78     | 6              | 132M 1 -6 | 4    |
| 60YHCB-30  | 28                        | 0.6         | 960        | 72     | 6              | 132M 2 -6 | 5.5  |
| 60YHCB-50  | 45                        | 0.6         | 1430       | 78     | 6.5            | 132M-4    | 7.5  |
| 65YHCB-35  | 35                        | 0.6         | 960        | 70     | 7              | 160M-6    | 7.5  |
| 76YHCB-40  | 40                        | 0.6         | 960        | 70     | 7              | 160M-6    | 7.5  |
| 80YHCB-60  | 60                        | 0.6         | 960        | 72     | 7              | 160L-6    | 11   |
| 80YHCB-80  | 80                        | 0.4         | 960        | 70     | 6.5            | 180L-6    | 15   |
| 100YHCB-10 | 100                       | 0.4         | 960        | 72     | 5.5            | 200L-6    | 22   |

|                 |     |     |     |    |     |        |    |
|-----------------|-----|-----|-----|----|-----|--------|----|
| 125YHCB-15<br>0 | 150 | 0.4 | 960 | 69 | 5.5 | 250M-6 | 37 |
| 150YHCB-20<br>0 | 200 | 0.4 | 960 | 70 | 5.5 | 280M-6 | 55 |