

煤矿用控制电缆MKVV

产品名称	煤矿用控制电缆MKVV
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	2.00/米
规格参数	发货地:河北 型号:MKVV 产地:天津
公司地址	大城县刘演马
联系电话	13463431763 13463431763

产品详情

矿用控制电缆|MKVV矿用控制电缆|MKVVR矿用控制电缆|MKVVP矿用屏蔽控制电缆|MKVV32矿用铠装控制电缆|MKVVVP矿用屏蔽控制电缆|MKVV22矿用铠装控制电缆|矿用阻燃控制电缆|煤矿用控制电缆|煤矿用电缆|控制电缆|矿用控制电缆。3、煤矿用控制电缆使用场合MKVV MKVVP MKVVVP MKVVR 0.5-10mm²,2-61芯 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区MKVV22 MKVV32 0.5-10mm²,2-61芯 强电磁场干扰区4、主要技术性能及指标 20 时导体直流电阻 /km 0.75mm² 24.5 1.0mm² 18.1 1.5mm² 12.1 2.5 mm² 7.41 20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 60 耐交流工频电压 3.0KV/5min通过 矿用控制电缆的使用特性 导体的长期允许工作温度-40~+50 ; 平均zui大相对湿度为 95% (+25 时) 允许附设与安装的温度应不大于-10 使用特性:煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70 , 电缆敷设温度应不低于0 。

煤矿用控制电缆允许的弯曲半径:对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。