

NBR发泡管，光面发泡管厂家，黑色橡塑发泡管样品

产品名称	NBR发泡管，光面发泡管厂家，黑色橡塑发泡管样品
公司名称	东莞市恒精包装制品厂
价格	面议
规格参数	品牌:恒精 型号:2014
公司地址	[广东.东莞] 广东省东莞市桥头镇田新工业区
联系电话	0769-83428995 13712957516

产品详情

nbr发泡管，光面发泡管厂家，黑色橡塑发泡管样品

东莞市恒精橡塑发泡制品厂，专业生产nbr橡胶发泡管、包袋手柄手把、条纹手柄手把、童车手推车发泡管、丁腈橡胶发泡管、五金护套、运动器械护套、运动健身器材护套手柄套、婴儿手推车手把、彩色条纹橡胶发泡管、彩色条纹手柄、彩色橡胶发泡管、跳绳工具海绵套、钢管海棉保护套、nbr海棉保护套管、衣架裤架绵套、跳跳床蹦蹦床管材护套、丁腈橡胶园林工具手柄把手海绵套、空调保温管、nbr防震缓冲套管、滚筒刷海绵发泡管、nbr手柄保护套管、裤夹衣夹海绵套管、发泡保温防冻管、口乐饮料保温杯套、铝梯管护套、椅子套管、软套、万能卷发棒.nbr发泡管（适用各类健身器材、体育用品）本产品通过pahs认证，环保，无毒，经久耐用。适用于健身器材上面，颜色各异，尺寸规格可定做。橡塑保温板，橡塑海绵保温材料，管用于各种管道设备的80度以下保温隔热隔冷，主要特点是密闭式发泡结构，导热系数小；具有优良的绝热效果，可节省能源消耗：密闭式气泡结构及致密的表皮使水汽不易透过，且吸水率低；产品富有柔软性，施工安装极为方便，省工省料；外观雅致清洁；适用温度范围广耐火性良好，经久耐用；独特的阻燃配方，使材料具有优良的防火阻燃效果。由于该材料优良的综合性能，目前已广泛应用于建筑、轻纺、医药、化工、冶金、造船等行业。比较集中地使用在空调系统的水、汽管道的保冷防凝露及保温防止热损失方面，获得了理想的使用效果。而它的表面放热系数高，因此在相同外界条件下，使用本产品厚度比其它保温材料薄一半以上，能达到相同的保温效果，从而节省了楼层吊顶以上的空间，节省投资。闭泡式结构外界空气中的水汽很难渗透到材料之中，具有优异的抗水汽渗透能力，保冷保温层外表面不必再添加隔气层。使整体既是保温又是防潮层。阻燃性能好本材料中含有大量的阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度极低，而且遇火不融化，不会滴下着火的火球，材料具有自熄灭特征，本产品为b1级难燃材料，确保安全可靠。安装方便外形美观橡塑发泡海绵富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用胶水粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性和保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层、防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变 东莞市恒精橡塑发泡制品厂，专业生产nbr橡胶发泡管、包袋手柄手把、条纹手柄手把、童车手推车发泡管、丁腈橡胶发泡管、五金护套、运动器械护套、运动健身器材护套手柄套、婴儿手推车手把、彩色条纹橡胶发泡管、彩色条纹手柄、彩色橡胶发泡管、跳绳工具海绵套、钢管海棉保护套、nbr海棉保护套管、衣架裤架绵套

跳跳床蹦蹦床管材护套、丁腈橡胶园林工具手柄把手海绵套、空调保温管、nbr防震缓冲套管、滚筒刷海绵发泡管、nbr手柄保护套管、裤夹衣夹海绵套管、发泡保温防冻管、口乐软料保温杯套、铝梯管护套、椅子套管、软套、万能卷发棒.nbr发泡管（适用各类健身器材、体育用品）本产品通过pahs认证，环保，无毒，经久耐用。适用于健身器材上面，颜色各样，尺寸规格可定做。橡塑保温板，橡塑海绵保温材料，管用于各种管道设备的80度以下保温隔热隔冷，主要特点是密闭式发泡结构，导热系数小；具有优良的绝热效果，可节省能源消耗：密闭式气泡结构及致密的表皮使水汽不易透过，且吸水率低；产品富有柔软性，施工安装极为方便，省工省料；外观雅致清洁；适用温度范围广耐火性良好，经久耐用；独特的阻燃配方，使材料具有优良的防火阻燃效果。由于该材料优良的综合性能，目前已广泛应用于建筑、轻纺、医药、化工、冶金、造船等行业。比较集中地使用在空调系统的水、汽管道的保冷防凝露及保温防止热损失方面，获得了理想的使用效果。而它的表面放热系数高，因此在相同外界条件下，使用本产品厚度比其它保温材料薄一半以上，能达到相同的保温效果，从而节省了楼层吊顶以上的空间，节省投资。闭泡式结构外界空气中的水汽很难渗透到材料之中，具有优异的抗水汽渗透能力，保冷保温层外表面不必再添加隔气层。使整体既是保温又是防潮层。阻燃性能好本材料中含有大量的阻燃减烟原料，燃烧时产生的烟浓度极低，而且遇火不融化，不会滴下着火的火球，材料具有自熄灭特征，本产品为b1级难燃材料，确保安全可靠。安装方便外形美观橡塑发泡海绵富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用胶水粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性和保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层、防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变