

# 凹凸面法兰生产厂家介绍

产品名称	凹凸面法兰生产厂家介绍
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县靖远东路与高城大街交叉口（注册地址）
联系电话	0317-6189981 13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 法兰是石化工业中使用最广泛的设备部件之一，是石化工业中的重要管道装备。按法兰的连接情况划分为：整体法兰、活套法兰和任意式法兰。依据不同的机械性能要求和环境性能要求，合金法兰需要变更不同的材质来满足这些工况的需求。举例来说，食品行业对于管道法兰的要求显然是卫生级，因此，卫生级合金钢法兰便会应用在啤酒、饮料、食油的诸如此类的食品企业；镍钢法兰由于其优异的抗压应力和耐低温性能被应用于压力容器和低温容器管道中；铬钢法兰由于其抗锈蚀和抗氧化性能被应用于化工管道中；此外，通过改变合金钢法兰中铬的含量和加入其他合金元素，还可以令其应用在船舶、海上石油开采、航空灯领域。合金对焊法兰是管件的一种，是指带颈的并有圆管过渡的并与管子对焊连接的法兰。对焊法兰是一种盘状零件,在管道工程中最为常见,法兰都是成对使用的.在管道工程中,对焊法兰主要用于管道的连接.在需要连接的管道,各种安装一片法兰盘,低压管道可以使用丝接法兰,4公斤以上压力的使用焊接法兰.两片法兰盘之间加上密封点,然后用螺栓紧固.不同压力的法兰有不同的厚度和使用不同的螺栓.水泵和阀门,在和管道连接时,这些器材设备的局部,也制成相对应的法兰形状,也称为法兰连接。

合金法兰一般采用锻件或锻轧工艺制成。当采用钢板或型钢制造时，必须符合下列要求：1、高压法兰应经超声波探伤，无分层缺陷；2、应沿钢材轧制方向切割成条状，经弯制对焊成圆环，并使钢材的表面形成环的柱面。不得采用钢板直接机加工成高压合金法兰；3、圆环的对接焊缝应采用全熔透焊缝；4、圆环的对接焊缝应进行焊后热处理，并作100%射线或超声波探伤，且射线探伤符合JB4730的II级要求，超声波探伤符合JB4730的I级要求。

河北禹拓管件制造厂生产国内,国外各种标准的（不锈钢,合金钢,碳钢）弯头,法兰,三通、异径管,封头,翻边,弯管,合金管件,承插管件,同时我们也可以根据客户的要求特制各种材质,非标,特厚壁管件弯管,多年来,本公司为国内火电厂,水处理工程,化工,船舶,冶金,压力容器,中石油和中石化等重点工程提供优质的管件产品.主要材质 :20#、20G、A105、A234、Q235、16Mn、304、304L、316、316L、321等材质 法兰标准 化工部 GB/T9119 平板法兰 HG20592``HG20602 对应欧洲 HG20615``HG20623 对应美洲 机械部 JB/T81-94 钢制管法兰 JB/T82.1-94 压力容器法兰 JB/T81-59 法兰 石油化工 SH3406 石油化工钢制管法兰 美标 ASMEB16.5 管法兰和法兰配件 ASME B16.47 大直径钢管法兰 MSSSP-44 钢制管法兰 日标 JISB2220 钢制焊接式管法兰 JIS B2238 英标 BS1560 BS4504 德标 DIN2527 DIN2573 DIN2627 DIN2638 DIN2673 DIN2653 DIN2655 DIN2656 DIN2641 DIN2642 DIN2565``DIN2569等..... 根据不同客户的需求，分别采用中国GB、GB/T、HGJ、SHJ、JB，美国ANSI、ASTM、MSS、日本JIS，国际ISO标准进行设计制造。

美标法兰(ASME B16.5) 压力150#,带颈对焊法兰(WN)密封面形式为突面(RF) STD指的是壁厚,A105是材质,以上条件还差法兰通径,才可知道法兰的具体尺寸,河北禹拓管件厂是一家从事对焊法兰的生产厂家,另外我厂还可生产平焊法兰,大口径法兰,大口径弯头,无缝弯头,三通大小头,补偿器,防水套管等钢制管道配件的生产厂家.